# Istruzioni di cura e pulizia
# Elastic028-PVC

## Misure preventive
Una parte significativa dell'apporto di sporco può essere evitata mediante zone catturasporco adeguatamente dimensionate nelle aree d'ingresso. Queste devono essere incluse nella pulizia di mantenimento ordinaria.

Equipaggiare le rotelle per mobili e sedie con rotelle morbide (tipo W). Per evitare danni dovuti i piedini dei mobili, utilizzare morbidi pattini in feltro o in plastica idonea (ad es. scratchnomore). Come il rivestimento stesso, anche questi devono essere puliti regolarmente e controllati in termini di funzionamento. Le superfici di appoggio dei mobili pesanti dovrebbero essere ampliate mediante piastre di distribuzione del carico, per evitare impronte antiestetiche e danni.

Evitare l'uso di prodotti in caucciù (gomma) o lattice sul rivestimento. Questi possono causare alterazioni cromatiche permanenti.

Gli agenti protettivi contro l'invecchiamento, presenti in alcuni tipi di gomma, possono lasciare permanenti macchie brunastre da contatto. Utilizzare preferibilmente gomme chiare non macchianti, vinile oppure polietilene.

Come tutti i rivestimenti per pavimenti, anche i pavimenti Elastic028-PVC modificano il loro aspetto per effetto dei raggi UV. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari e garantire la giusta ombreggiatura.

Con una pulizia e manutenzione corrette si garantiscono una lunga durata e la conservazione del valore del rivestimento del pavimento.

## Pulizia di fine lavori
Il rivestimento appena posato deve essere sottoposto alla pulizia di fine lavori prima dell'uso. Nell'ambito di questa pulizia, i residui di produzione e lo sporco di cantiere vengono rimossi. A tale scopo utilizzare un detergente PU conforme alle indicazioni del produttore del sistema di pulizia. In caso di sporco intenso è possibile ricorrere anche a un detergente base. Rivolgersi al produttore del detergente per una consulenza.

## Pulizia di mantenimento
Aspirare o staccare lo sporco. Successivamente, rimuovere lo sporco utilizzando un detergente neutro o un detergente PU e poi ripassare il pavimento con un panno. Se necessario lucidare la superficie con una macchina ad alta velocità e un pad bianco.

Lievi tracce di sporco e di usura possono essere rimosse con una macchina ad alta velocità (1000 giri/min), con un pad bianco o rosso. Per lo sporco ostinato, utilizzare anche uno Spray-Cleaner.

01|2026

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

# Istruzioni di cura e pulizia
# Elastic028-PVC

## Pulizia intermedia
Se lo sporco aderente non può più essere rimosso nell'ambito della pulizia ordinaria, si consiglia di effettuare una pulizia intermedia con un detergente attivo, seguendo le istruzioni del produttore.

Nella pulizia intermedia, il trattamento superficiale viene lucidato con una macchina adeguata oppure pulito con l'ulteriore impiego di un prodotto Spray-Cleaner. Questo comporta una compattazione della finitura PUR, con conseguente miglioramento estetico del rivestimento.

In entrambi i casi è necessario utilizzare un pad morbido (bianco, al massimo rosso).

## Disinfezione delle superfici
Il pavimento Elastic028-PVC è resistente ai disinfettanti per superfici secondo le liste VAH (Verbund für Angewandte Hygiene e.V.) e RKI (Robert Koch Institut).

La compatibilità tra i disinfettanti per superfici e i detergenti deve essere certificata dal rispettivo produttore.

I disinfettanti per ferite e per la pelle contenenti sostanze coloranti, come lo iodio o simili, possono lasciare macchie indelebili sui rivestimenti elastici.

## Pulizia di base
Una pulizia di base può essere necessaria, di tanto in tanto, se la pulizia di mantenimento periodica non consente più di ottenere i risultati desiderati oppure se la superficie viene danneggiata in modo ricorrente da un'eccessiva sollecitazione abrasiva (apporto di sabbia/ghiaietta, azioni meccaniche taglienti) sempre sulle stesse aree.

Il rivestimento viene sottoposto a una pulizia di base con un detergente base in combinazione con una monospazzola e un pad verde oppure una spazzola di lavaggio; in questo modo tutti i residui di sporco e di prodotti di mantenimento vengono completamente rimossi e il pavimento viene poi adeguatamente neutralizzato con acqua.

## Rimozione di macchie e strisce di gomma
Determinati tipi di macchie, come ad esempio tinture per capelli o disinfettanti coloranti per ferite, devono essere rimossi immediatamente, poiché con un tempo di azione prolungato possono fissarsi sulla superficie e diventare difficili o impossibili da eliminare. Le macchie tenaci che non possono più essere eliminate con la cura e la pulizia ordinarie, possono essere rimosse con uno smacchiatore speciale, con l'ausilio di un panno o un pad bianco/rosso. Dopo la rimozione, sciacquare con acqua.

01|2026

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

# Istruzioni di cura e pulizia

# Elastic028-PVC

## Istruzioni generali

Poiché esistono molti produttori di detergenti e sistemi di pulizia, le presenti istruzioni hanno un valore puramente indicativo. Per un risultato ottimale, è importante rivolgersi a una ditta specializzata per una consulenza.

Interventi di pulizia inadeguati, a causa dell'aumento del carico di sporco, comportano problemi di igiene e di scivolosità, oltre a un peggioramento dell'estetica e della conservazione del valore. La pulizia deve essere eseguita nel rispetto delle regole riconosciute nel settore della pulizia professionale, secondo le possibilità offerte dalla tecnica attuale. Per gli interventi di manutenzione, i prodotti di pulizia e cura impiegati, la relativa efficacia e il soddisfacimento delle aspettative ad essi associate, non ci assumiamo alcuna responsabilità.

## Istruzioni importanti

Il pavimento Elastic028 Electro è un rivestimento conduttivo. Pertanto non è consentito usare prodotti che formino strati, come dispersioni polimeriche o detergenti manutentivi contenenti cera. L'impiego di questi prodotti può pregiudicare la conduttività.

01|2026

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at