Istruzioni di cura e pulizia
JOKA / INKU Designböden

Mantenimento

I pavimenti di design JOKA / INKU presentano superfici prefinite, facili da pulire e preservare. Per godere a lungo dei vostri pavimenti di design e preservarne il valore, seguire attentamente le istruzioni specifiche!

Un'umidità relativa del 40-65% nell'arco dell'anno, è ottimale per la conservazione dei pavimenti di design e per il benessere personale. L'umidità dell'aria va misurata periodicamente per mezzo di un igrometro. Come per tutti gli altri rivestimenti, è importante proteggere il pavimento di design dalle particelle di sporco tramite sistemi di protezione adeguati (tappeti).
Per preservare la superficie dai graffi, sotto le gambe delle sedie, dei tavoli e dei mobili, è importante montare feltrini morbidi idonei (DIN EN 12529). Le sedie da ufficio con rotelle, i carrelli portadocumenti, i contenitori a carrello o altri elementi d'arredo su ruote, devono essere dotati di superfici di scorrimento/rotelle morbide. Inoltre, in queste aree fortemente sollecitate, è possibile proteggere la superficie con tappeti salvapavimento.

Primo trattamento dopo la posa

I pavimenti di design JOKA / INKU generalmente sono rivestiti con uno strato prefinito in PUR. Per questa ragione, non serve applicare altri strati protettivi per superfici o bordi. Nella ree di forte passaggio (come studi medici, saloni di acconciatura, concessionari auto ecc.), può essere necessario applicare uno strato di sigillante 2K PU subito dopo la posa. In questo modo si ottiene una superficie chiusa, in grado di soddisfare anche requisiti particolari.

Pulizia a fine lavori/pulizia di mantenimento

Per la pulizia dei pavimenti di design JOKA / INKU, raccomandiamo l'uso del nostro set di pulizia per pavimenti di design in PVC. Rimuovere la tracce di sporco grossolano con un mocio, una scopa o un aspirapolvere. Diluire il detergente per PUR nel rapporto 1:200 e lavare con la soluzione. Il processo di pulizia va adattato al tipo e al grado di sporco.

05|2022

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstrasse 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Istruzioni di cura e pulizia

JOKA / INKU Designböden

Pulizia di base

In seguito all'uso del pavimento e al conseguente accumulo di sporco, è opportuno prevedere una pulizia di base del pavimento a intervalli regolari. Secondo il grado di sollecitazione e il tipo di pulizia manutentiva, l'intervallo può essere compreso tra 12 e 18 mesi. Eliminare con la pulizia di base i residui di sporco che compromettono l'estetica del pavimento. Per rimuovere lo sporco, utilizzare un detergente base diluito in un rapporto variabile da 1:1 a 1:10. Distribuire la soluzione sul pavimento, attendere circa 10 minuti e rimuoverla con una macchina monodisco e una spazzola oppure con un pad verde. In caso di sporco persistente (ad es. strati di vecchi prodotti), diluire il detergente base nel rapporto 1:1. Raccogliere tutto lo sporco (con un aspiraliquidi con ugello in gomma) e neutralizzare il pavimento con almeno due passaggi con acqua. Infine, eseguire un trattamento (osservare tassativamente le istruzioni del produttore del detergente o del prodotto specifico).

Mantenimento sul luogo e nelle aree di forte passaggio

Per preservare le caratteristiche dello strato in PUR applicato in fabbrica sul pavimento, si raccomanda di applicare uno strato di sigillante 2K PU dopo un uso intenso o ai primi segni di usura. Attenersi alle istruzioni del fabbricante per l'applicazione del prodotto. Per preparare la superficie, eseguire una pulizia base secondo la descrizione. In questo caso, però, è importante utilizzare i pad abrasivi. Applicare il sigillante 2K PU secondo le istruzioni specifiche. Il pavimento può essere utilizzato dopo 24 ore. Per l'indurimento completo, invece, bisogna attendere 7 giorni.

Istruzioni importanti

Poiché i rivestimenti di design sono termosensibili, è molto importante garantire l'ombra necessaria nei pressi delle finestre a livello pavimento e delle vetrature orizzontali, in modo che la temperatura superficiale del rivestimento non superi 29°C.

In caso di posa senza colla, è opportuno evitare operazioni di pulizia con produzione di forte umidità e con il pericolo di accumuli d'acqua o acqua stagnante, che potrebbe causare danni in seguito all'infiltrazione di umidità in corrispondenza dei giunti tra gli elementi attigui. Lo stesso vale per i sottofondi non resistenti all'acqua e per i pavimenti doppi.

05|2022

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstrasse 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Istruzioni di cura e pulizia
JOKA / INKU Designböden

Per saloni di acconciatura e concessionari auto
Le sostanze con effetto colorante o decolorante devono essere rimosse immediatamente, per evitare che alterino il colore del rivestimento. In queste zone, anche nei pavimenti tratti in fabbrica con PUR, è necessario applicare uno strato protettivo di sigillante 2K PU. Il contatto diretto con gli pneumatici deve essere evitato con l'uso di pannelli protettivi.

Per la salute
Nelle aree in cui si lavora con disinfettanti per le mani e per la pelle, si raccomanda di trattare il pavimento, prima del primo utilizzo, con una dispersione polimerica adeguata o un sistema sigillante 2K PU.

Per aree e superfici di forte passaggio
Nelle aree di forte passaggio, come negozi, ingressi, reception e così via, si raccomanda il trattamento con un sistema sigillante 2K PU prima del primo utilizzo.

Istruzioni generali
Il contatto diretto con materiali in gomma colorati, ad es. tappetini antisporco, pneumatici, rulli o tappi in gomma di dispositivi, sedie o mobili su rotelle o gambe del tavolo, può causare aloni colorati, pertanto deve essere evitato. I punti di contatto devono essere adeguatamente protetti. Questo vale anche per i prodotti come terracotta e materie plastiche (ad es. vasi per piante).

Rimozione di macchie e strisce di gomma
Le macchie tenaci e le strisce di gomma che non si eliminano con i comuni detergenti o prodotti di pulizia, possono essere rimosse con uno smacchiatore adeguato e un panno o un pad bianco/rosso. Dopo la rimozione, sciacquare con acqua. Rimuovere le macchie possibilmente quando sono ancora fresche: alcuni tipi di macchia, col tempo, tendono ad impregnare il pavimento e non possono più essere completamente rimosse.

Avviso
Poiché esistono molti produttori di detergenti e sistemi di pulizia, le istruzioni di cura e pulizia hanno un valore puramente indicativo. Per un risultato ottimale, è importante rivolgersi a una ditta specializzata per una consulenza.

Con la consegna delle presenti istruzioni di pulizia e cura, il posatore del pavimento assolve l'obbligo previsto dalla norma DIN VOB 18365 Lavori di rivestimento di pavimenti. Si applicano le regole dell'associazione di categoria generalmente riconosciute e gli standard tecnici attuali. Inoltre, si devono rispettare le istruzioni e le direttive dei produttori di rivestimenti e detergenti.

05|2022

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstrasse 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU