
Technisches Datenblatt

Zubehör

Sockelleiste

Sockelleiste Kiefer weiß lackiert, Profil #630_9016





Artikelnummer(n):	PAR19020WL_630W

Artikelbeschreibung

Querschnitt	16 x 40 mm
Toleranzen	Querschnitt ± 1 mm | Länge ±5 mm
Länge	2.400 mm
Verpackung	10 Stück pro Karton
Träger	Weichholz
Holzfeuchte	11% ±2%
Grundierung	360° Grundierung auf Kreidebasis
Oberflächenfinisch	Lackierung lösemittelfrei auf Wasserbasis ,weiß (ähnlich RAL 9016)

Hinweise

Pflege:

- Trocken, vor Feuchte und Sonnenlicht geschützt lagern
- Vor Überhitzung schützen (Temp. über 50°C)
- Leisten nur leicht feucht reinigen. Nässe kann zu Verformung, Schrumpfen, Quellen der Leiste führen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel (Scheuermilch, ammoniakhaltige Reiniger etc.)
- Oberfläche nicht mit lösemittelhaltigen Substanzen oder Klebebändern mit lösemittelhaltiger Klebemasse in Verbindung bringen. ***Eine Probeklebung – lt. Angaben des Herstellers ist in jedem Fall vor Verwendung durchzuführen!***

Verarbeitung:

-Leisten nur in trockenen Bausubstanzen einbauen, Baufeuchte kann zu Verformung und Beschädigung der Leisten führen

- Klimatische Bedingungen sollen im Bereich des Normklimas (40 -60% rel. Luftfeuchtigkeit; 19 - 22°CLufttemperatur) liegen

***Da die Anwendung außerhalb unseres Einflussbereichs liegt, ist die Eignung/Verträglichkeit vom Anwender eigenverantwortlich zu prüfen. Ungeeignete Klebebänder können Lackablösungen verursachen. Für Schäden bei Nichtbeachtung wird keine Haftung übernommen.

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihr Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at