Reinigungs- und Pflegeanleitung
Intro030 Sauberlauf

Damit ihr Sauberlaufprodukt seine Funktionsfähigkeit mit optimaler Schmutzaufnahme jederzeit und für eine lange Zeit erhalten kann, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.

1. Bauschlussreinigung
Die Beseitigung von Bauverschmutzungen erfolgt je nach Art und Intensität der Verschmutzungen mit den entsprechenden Verfahren der Unterhalts- bzw. Zwischenreinigung.

2. Unterhaltsreinigung
Je nach Besucherfrequenz wird eine tägliche Reinigung empfohlen. Achten Sie darauf, mit einem leistungsstarken Bürstsauger zu arbeiten. 1- oder 2-Walzen-Bürstensaugmaschinen entfernen den Schmutz bis hinunter zum Trägermaterial. Die Bürsten richten gleichzeitig das Polmaterial wieder auf und halten die Sauberlaufzone „offen“ für den Schmutz.

3. Fleckentfernung
Behandeln Sie Flecken so früh wie möglich, da einige Substanzen bleibende Schäden an Fasern und Farbe hervorrufen können. Der Reinigungserfolg ist maßgeblich von der Handlungsschnelligkeit abhängig. Fast 80 % aller frischen Flecken können mit klarem Wasser entfernt werden.
Flüssige Substanzen mit einem Frotteetuch abtupfen und aufsaugen. Eingedickte und eingetrocknete Substanzen müssen (z.B. mit einem Spachtel) abgelöst und ausgebürstet werden. Wasserlösliche Flecken werden mit etwas Wasser nochmals angefeuchtet und erneut abgetupft. Bitte achten Sie darauf, die Flecken nur abzutupfen und nicht einzureiben. Die Behandlung erfolgt immer von außen nach innen, um die Flecken nicht unnötig zu vergrößern. Diesen Vorgang notfalls wiederholen. Sollten sich hartnäckige Flecken auf diese Weise nicht entfernen lassen, empfehlen wir Ihnen gerne geeignete Produkte.

4. Zwischenreinigung
Für die periodische Reinigung Ihrer Sauberlaufzone ist das Sprühextraktionsverfahren perfekt geeignet. Dabei entfernt man zunächst lose aufliegende Schmutzpartikel mit dem Bürstsauger. Dann wird Wasser (bei Bedarf unter Zusatz eines Reinigungsmittels) per Hochdruck in die Sauberlaufzone gespritzt und anschließend abgesaugt. Zum Abschluss sollten Sie den Belag mehrmals mit klarem Wasser ausspülen. Kann intensive Reinigung Ihrer Sauberlaufzone schaden? Nein. Denn die speziell entwickelte Garnkonstruktion, widerstandsfähige Qualitätsfarbe und die wasserdichte Rückenbeschichtung sind für häufige und intensive Reinigung konzipiert.

5. Grundreinigung
In gewissen Abständen – abhängig von der Frequentierung der Sauberlaufzone – wird eine Grundreinigung nötig. Saugen Sie zunächst mit einem Bürstsauger den aufliegenden Schmutz ab und shampoonieren Sie den Sauberlauf anschließend mit einer kontrarotierenden 3-Scheiben-Maschine. Danach bitte sofort mit einem Spülsauger ausspülen und absaugen. Verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel, um Fette, Öle oder Chemikalien in handwarmem Wasser abzuspülen.

05|2026

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstraße 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch

6. Reinigen mit Hochdruck
Vor der Reinigung mit einem Hochdruckgerät sollte die Sauberlaufmatte zunächst gründlich abgesaugt werden. Anschließend wird die Matte an einem geeigneten Ort aufgehängt. Führen Sie die Reinigung mit einem handelsüblichen Hochdruckreiniger durch und achten Sie dabei unbedingt auf einen ausreichenden Abstand zwischen Düse und Mattenoberfläche, um Beschädigungen zu vermeiden. Lassen Sie die Sauberlaufmatte nach der Reinigung möglichst hängen, bis sie vollständig getrocknet ist.

7. Scheuerwaschverfahren



Achtung!: Nur für fest verklebte Sauberlaufzonen geeignet.

Ist Ihre Sauberlaufzone extrem verschmutzt? Dann ist es Zeit für den Einsatz eines Scheuerbürstautomaten! Beginnen Sie aber auch hier zunächst die Reinigung mit dem Bürstsauger. Permanente Verunreinigungen (z. B. durch Fette oder Öle) erfordern den regelmäßigen Einsatz des Scheuerwaschverfahrens in kurzen Intervallen.

8. Reinigung von Kokosveloursmatten
Kokosmatten sollten nie komplett durchnässt werden, sie sind hauptsächlich für den überdachten Außenbereich oder den Innenbereich geeignet. Diese Matten können Sie abklopfen, absaugen oder mit einer groben Bürste auskämmen. Sollte die Matte doch einmal komplett durchnässt sein, sorgen Sie für ein komplettes Abtrocknen der Matte, indem Sie sie ausreichend lange senkrecht hinstellen.

9. Hinweise
Aufgrund der Vielzahl der verschiedenen Hersteller für Reinigungsmittel und Reinigungsgeräte können wir nur näherungsweise den Ablauf einer entsprechenden Reinigung beschreiben. Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, lassen Sie sich von einem Fachbetrieb entsprechend Ihrer bauseitigen Gegebenheiten beraten.



Verwenden Sie niemals Lösungsmittel auf Chlorkohlenwasserstoff-Basis!
Unsere Sauberlaufmatten sind grundsätzlich nicht für die Waschmaschine geeignet.
Bei Sauberlauf-Fliesen sollte eine Nassreinigungsmethode nur zurückhaltend angewendet werden, da Wasser in die Nähte eindringen kann.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstraße 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch