Istruzioni di cura e pulizia

Tappeto catturasporco Intro030

Affinché il tappeto catturasporco mantenga sempre la piena funzionalità con un'ottimale capacità di assorbimento dello sporco e la conservi a lungo nel tempo, osservare le seguenti indicazioni.

1. Pulizia di fine lavori
La rimozione dello sporco di cantiere, secondo il tipo e il grado di sporco, va eseguita conformemente alle procedure descritte per la pulizia di mantenimento e/o intermedia.

2. Pulizia di mantenimento
Secondo la frequenza di passaggio, si raccomanda una pulizia quotidiana. Lavorare preferibilmente con un potente aspiratore a spazzola. Le macchine aspiranti con una o due spazzole a rullo rimuovono lo sporco fino al materiale di supporto. Nello stesso tempo, le spazzole risollevano le fibre e mantengono la zona catturasporco permeabile allo sporco.

3. Rimozione delle macchie
Trattare le macchie il prima possibile, in quanto alcune sostanze possono danneggiano le fibre e alterare il colore. Il successo della pulizia dipende molto dalla tempestività del trattamento. Quasi l'80 % di tutte le macchie fresche possono essere rimosse con semplice acqua pulita.
Tamponare e assorbire le sostanze liquide con un panno in spugna. Le sostanze addensate o secche devono essere rimosse (ad es. con una spatola) e spazzolate via. Le macchie idrosolubili vanno nuovamente inumidite con un po' d'acqua e tamponate di nuovo. Attenzione a tamponare le macchie senza strofinare. Procedere dall'esterno verso l'interno, per non estendere inutilmente la macchina. Ripetere la procedura all'occorrenza. Se non si riesce a rimuovere le macchie ostinate in questo modo, saremo lieti di consigliare
prodotti adeguati.

4. Pulizia intermedia
Per la pulizia periodica della zona di assorbimento, il metodo di estrazione a spruzzo è perfetto. Per prima cosa rimuovere le particelle di sporco depositate in superficie con l'aspiratore a spazzola. Successivamente, spruzzare l'acqua (eventualmente con l'aggiunta di un detergente) ad alta pressione nella zona di assorbimento e poi aspirare. Infine, risciacquare il rivestimento con acqua pulita diverse volte. Una pulizia intensiva può danneggiare la zona di assorbimento? No. Infatti, la speciale struttura del filato, il colore di qualità resistente e il rivestimento posteriore impermeabile sono progettati per una pulizia frequente e intensiva.

5. Pulizia profonda
A intervalli regolari – in funzione della frequenza di utilizzo della zona di assorbimento – è necessaria una pulizia profonda. Aspirare innanzitutto lo sporco superficiale con un aspiratore a spazzola e quindi shampoonare il tappeto catturasporco con una macchina a 3 dischi controrotanti. Successivamente, risciacquare immediatamente con un estrattore a spruzzo e aspirare. Utilizzare un detergente neutro per rimuovere grasso, olio o prodotti chimici in acqua tiepida.

05|2026

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstraße 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch

Istruzioni di cura e pulizia

Tappeto catturasporco Intro030

6. Pulizia con apparecchi ad alta pressione

Prima di procedere con la pulizia con apparecchi ad alta pressione, aspirare accuratamente la zona di assorbimento. Quindi appendere il tappeto in un luogo adeguato. Eseguire la pulizia con un'idropulitrice di uso comune e assicurarsi di mantenere una distanza sufficiente tra l'ugello e la superficie del tappeto, per evitare danni. Dopo la pulizia, lasciare possibilmente il tappeto catturasporco appeso finché non è completamente asciutto.

7. Procedura di lavaggio con sfregamento

Avvertenza: procedura adatta solo per zone di assorbimento incollate.

La vostra zona di assorbimento è particolarmente sporca? Allora è il momento di usare una lavasciuga a spazzole! Anche in questo caso, prima di tutto passare un aspiratore a spazzola. Lo sporco persistente (ad es. dovuto a grassi o oli) richiede l'impiego regolare del procedimento di lavaggio a sfregamento a intervalli brevi.

8. Pulizia di tappeti in velluto di cocco

I tappeti in fibra di cocco non devono mai essere completamente inzuppati; sono adatti principalmente per aree esterne coperte o per l'interno. Questi tappeti possono essere battuti, aspirati oppure pettinati con una spazzola rigida. Se il tappeto è completamente bagnato, garantire un'asciugatura totale posizionandolo in verticale per il tempo necessario.

9. Istruzioni

Poiché esistono molti produttori di detergenti e sistemi di pulizia, le presenti istruzioni hanno un valore puramente indicativo. Per un risultato ottimale, è importante rivolgersi a una ditta specializzata per una consulenza.

Non usare mai solventi a base di idrocarburo di sodio!
I nostri tappeti catturasporco generalmente non sono adatti al lavaggio in lavatrice.
Per le piastrelle catturasporco, un metodo di pulizia a umido dovrebbe essere utilizzato con moderazione, poiché l'acqua può penetrare nelle giunzioni.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstraße 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch