Technisches Datenblatt

Intro030 **Innova Fliese**

Sauberlauf

Material / Aufbau	
Herstellungsart	getuftet
Teilung	5/32"
Polmaterial	100% Polyamid (SD / Econyl)
Trägermaterial	Polyestervlies
Rückenbeschichtung	Bitumen
Poleinsatzgewicht (g/m²) ca.	850
Polhöhe (mm) ca.	4,0
Gesamtgewicht (g/m²) ca.	3.930
Gesamthöhe (mm) ca.	8,0
Noppenzahl/m² ca.	75.590
Maße (cm) ca.	50 x 50

Piktogramme / Gütesiegel / Zertifikate



ECONYL®

DoP-Nummer: TEPINNO50

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Technisches Datenblatt

Intro030 **Innova**

Produktcharakteristik	
Nutzungsklasse	32 gewerblich - mittel
Komfortwert	LC 3 - hoch
Lichtechtheit	≥5
Reibechtheit trocken & nass	≥4
Wasserechtheit	≥4
Wasseraufnahmefähigkeit (l/m²)	3,9
Brandverhalten	B_{fl}-s1 L-NCS
Elektrostatische Aufladung (kV)	≤ 2 kV
Rutschverhalten	DS
Stuhlrolleneignung	ja, Stuhlrollen Typ H
Treppeneignung	nein

Toleranzen	
Abweichung der Polhöhe	Nennwert + 15 %, - 10 %
Abweichung der Gesamthöhe	Nennwert + 15 %, - 10 %
Abweichung der Noppenzahl	Nennwert + 10 %, - 7,5%
Abweichung des Poleinsatzgewichts	Nennwert + 15 %, - 10 %
Abweichung des Gesamtgewichts	Nennwert ± 15 %

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 14159 und EN 1307. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.

Muster, Prospekte und Fotos dienen nur der groben Orientierung und sind unverbindlich. Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Farbveränderung gedruckter Dekore. Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmdarstellungen zum Original sind möglich. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen. Maßgeblich für die konkreten Produkteigenschaften ist ausschließlich das aktuelle Technische Datenblatt, das Sie unter www.jordanshop.de finden.

05|2026

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at