Technisches Merkblatt

STEICO*multi cover 5*

Begehbare regensichernde Dampfbremsbahn



Begehbare Dampfbremsbahn mit Luftdichtungsfunktion und Witterungsschutz für den Außenbereich

- Schützt Bauteile zuverlässig vor Regen.
- Rutschhemmend, sehr gute Begehbarkeit auch bei Nässe
- Robust und flexibel: 3-lagig, beschichtetes Polypropylen-Vlies, gitterverstärkt
- Sichere Bahnenverklebung mit 2 intergrierten Selbstklebezonen

Einsatzbereich



- Dampfbremse für die Dach- und Wandkonstruktionen im Außenbereich
- Robuste Dampfbremse für die Sanierung bestehender oberster Geschossdecken von oben

Technische Daten

Produktion und Kennzeichnung	DIN EN 13984: 2013
Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1	E
Temperaturbeständigkeit	-40 / +80 °C
Höchstzugkraft längs	≥ 320 N/5 cm
Höchstzugkraft quer	≥ 270 N/5 cm
Dehnung bei Höchstzugkraft längs	≥ 40 %
Dehnung bei Höchstzugskraft quer	≥ 40 %
Weiterreißwiderstand längs	≥ 350 N
Weiterreißwiderstand quer	≥ 300 N
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach Alterung	W1
Dauerhaftigkeit des Wasserdampfdurchlasswiderstandes gegen künstliche Alterung	bestanden
Freibewitterung	12 Wochen
s_d-Wert	5,00 m

Ergänzende technische Daten

Dicke [mm]	s_d-Wert [m]
0,45	5,00

Technisches Merkblatt

STEICO*multi cover 5*

Begehbare regensichernde Dampfbremsbahn

Lieferformen

Rollenware

Länge [mm]	Breite [mm]	Anzahl/Pal. [St.]	Fläche/Rolle [m²]
50000	1500	20	75

Gewicht und Verpackung

Rollenware

Länge [mm]	Breite [mm]	Gew./m² [kg]	Gew./St. [kg]	Verp./Pal. Papier/ Kart. (ca.) [kg]	Verp./Pal. Kunst- stoff (ca.) [kg]	Verp./Pal. Holz (ca.) [kg]	Gew./Pal. (ca.) [kg]
50000	1500	0,15	11,3	38,00	2,5	16,2	290

Hinweise

Lagerung

- Trocken, geschützt vor Schmutz, Sonne und Nässe lagern

Entsorgung

- Über den regulären Bauabfall, geltende gesetzliche Richtlinien beachten

Bearbeitung

- Der Zuschnitt der Dampfbremsbahn kann mit einem scharfen Messer oder einem für Bahnen geeignetem Schneidmittel erfolgen

Verarbeitung

- Dachfläche vorab reinigen und von Störkörpern befreien (Nägel und spitze Gegenstände)
- Die Bahn mit der bedruckten Seite dem Verarbeiter zugewandt verlegen
- Parallel zur Traufe mit mind. 10 cm Überdeckung verlegen
- Nur innerhalb des Überlappungsbereichs fixieren (z.B. Klammern)
- Die längsseitigen Selbstklebezonen erst nach Fixierung der Bahn durch Abziehen des Schutzstreifens aktivieren
- Bauteilanschlüsse und Durchdringungen sind luftdicht mit STEICO Systemzubehör auszuführen
- Als Dampfbremse unabhängig von der Dachneigung einsetzbar

Zertifikate und Qualitätsmanagement

CE

Technisches Merkblatt

STEICO*multi cover 5*

Begehbare regensichernde Dampfbremsbahn

Legende

Abkürzungen:

Pal. Palette
Gew. Gewicht
Verp. Verpackung
Pak. Paket
St. Stück

DEU Deutschland
AUT Österreich
CHE Schweiz

Disclaimer

Verantwortlich für den Inhalt
STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
85622 Feldkirchen
Web www.steico.com
Mail info@steico.com

Version: 3
Datum: 2026-03-02

Haftungsinformationen

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Anwendbare Vorschriften können sich jedoch entwickeln. STEICO übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Anwendungen können in Details voneinander abweichen. Prüfen Sie immer die Eignung unserer Produkte für den konkreten Anwendungszweck.

Regionale Gültigkeit: DEU, AUT, CHE

Die aktuell gültige Fassung finden Sie unter: http://www.steico.com/tds_steicomulti_cover5_deu-aut-che_de