Istruzioni di pulizia e manutenzione
Pavimenti di design naturali XploraPROVE

Note generali
Il pavimento di design naturale XploraPROVE si distingue per la sua autenticità. Crea un clima gradevole e una sensazione tattile unica. I pavimenti di design naturali XploraPROVE garantiscono una lunga durata e un'incredibile resistenza all'usura. Sono di facile manutenzione e ci accompagnano per molti anni.

La scelta giusta
Decisivo per la qualità del pavimento di design naturale è non solo il valore di abrasione, definito dalla grammatura dell'overlay utilizzato. La qualità del pavimento (e dunque la sua resistenza all'usura nel campo di applicazione specifico) dipende molto più dalla somma delle diverse caratteristiche del materiale. Un'influenza determinante è data dai pannelli portanti e dal sistema a incastro, perché i click non sono tutti uguali!

Come materiali portanti, per i pavimenti di design naturali, si utilizzano esclusivamente pannelli in legno composito appositamente modificati, caratterizzati da un'elevata densità (Organic Rigid Coreboard Black), che garantiscono in modo determinante la stabilità dei singoli listoni e l'elevata protezione dall'umidità La densità del pannello portante influisce sulla resistenza alle impronte indesiderate sulla superficie. La norma sui pavimenti in laminato EN 13329 classifica i pavimenti in laminato, in base a diversi criteri qualitativi, nelle cosiddette "Classi di utilizzo consigliate", offrendo così un riferimento indipendente per l'acquirente riguardo le proprietà del pavimento di design naturale. I pavimenti di design naturali JOKA/INKU XploraPROVE soddisfano la classe di utilizzo minima 33, pertanto sono tutti adatti per l'impiego in ambito privato e, in parte, in ambito commerciale.

Preservare il valore
I pavimenti di design naturali XploraPROVE presentano superfici prefinite, facili da pulire e preservare. Per godere a lungo del vostro pavimento di design naturale XploraPROVE e preservarne il valore, seguire attentamente le istruzioni di mantenimento!

Condizioni climatiche
Un'umidità relativa del 40-65% nell'arco dell'anno, è perfetta per la conservazione dei pavimenti di design naturali XploraPROVE e per il benessere personale. Prima e durante la posa, anche nell'ambito dell'utilizzo, è opportuno mantenere una temperatura ambiente di almeno 18 °C e una temperatura superficiale del pavimento di almeno 15 C.

L'umidità dell'aria va misurata periodicamente e monitorata per mezzo di un igrometro.

Evitare i danni
Come per tutti gli altri rivestimenti per pavimenti, è importante proteggere il pavimento di design naturale dalle particelle di sporco tramite sistemi di protezione di dimensioni adeguate (tappeti).

Per preservare la superficie dai graffi, sotto le gambe delle sedie, del tavolo e dei mobili, è importante montare feltrini adeguati (DIN EN 12 529). Le sedie da ufficio, i carrelli portadocumenti e i contenitori a carrello devono essere dotati di ruote/superfici di scorrimento morbide. I feltrini e le ruote devono essere puliti regolarmente e controllati in termini di funzionamento. Le ruote o i feltrini danneggiati devono essere sostituiti.
Inoltre, in queste aree fortemente sollecitate, è possibile proteggere la superficie con tappeti salvapavimento.

04|2026

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstrasse 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch

Istruzioni di pulizia e manutenzione
Pavimenti di design naturali XploraPROVE

Si raccomanda di pulire regolarmente a secco il pavimento di design naturale con un aspirapolvere (con spazzole) o con una scopa. La pulizia ad umido è consigliabile solo in caso di sporco persistente. In tal caso, è importante strizzare a fondo il panno umido ed evitare gli accumuli d'acqua. I pavimenti di design naturali possono essere installati su tutti i sistemi di riscaldamento a pavimento ad acqua calda.

Tuttavia, è importante che la temperatura superficiale del legno non superi i 29 C. Il calore si deve diffondere in modo uniforme sotto il pavimento di design naturale. I tappeti con effetto isolante non vanno utilizzati, in quando causano un accumulo di calore. I sistemi di riscaldamento a pavimento intensificano il lavoro del pavimento di design naturale. Per questo, nei mesi di utilizzo del riscaldamento, non si esclude la formazione di un disegno di fughe sulla superficie del pavimento. Nei pavimenti di design naturali XploraPROVE il fenomeno si verifica molto più raramente che su altri rivestimenti, ma non può essere completamente escluso.

Pulizia a fine lavori/pulizia di mantenimento

Rimuovere la tracce di sporco grossolano con un mop, una scopa o un aspirapolvere. Pulire il pavimento di design naturale con detergente Cleaner (1014) nebulizzato (miscelato con acqua nel rapporto 1:200). Nonostante l'incredibile protezione contro l'umidità, i pavimenti di design naturali vanno lavati solo con prodotti nebulizzati.
L'uso di pulitori a vapore è possibile in linea di principio. Tuttavia, è bene assicurarsi che il dispositivo non venga orientato per troppo tempo sulla stessa zona. Inoltre, il pulitore a vapore deve essere riempito solo con acqua pulita.
È ammesso anche l'uso dei robot lava-aspira. In questo caso, assicurarsi che il processo di lavaggio avvenga solo con prodotti nebulizzati.

Primo trattamento dopo la posa

I generale, tutti i pavimenti di design naturali sono formati da una superficie prefinita pronta per l'uso (overlay) e un pannello portante Organic Ridgid Corebooard Black. Per questa ragione, per l'uso interno, non serve applicare altri strati protettivi per superfici o bordi.

Riparazione di graffi e danni

Con una cera del colore giusto è possibile riparare a spatola eventuali punti danneggiati.

In caso di mancato rispetto delle istruzioni di cura e pulizia, decade ogni diritto di garanzia e responsabilità.

04|2026

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstrasse 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch