Istruzioni di cura e pulizia
Wool 030

1. Mantenimento
Per godere a lungo della vostra moquette e preservarne il valore, seguite attentamente le istruzioni di mantenimento!

La scelta del colore della vostra moquette influenza notevolmente la visibilità dello sporco. I colori di intensità media sono più vantaggiosi rispetto a quelli molto chiari o molto scuri. Anche il motivo influisce sull'evidenza dello sporco.

Come per tutti gli altri rivestimenti, è importante proteggere la moquette dalle comuni fonti di sporco. Per esempio utilizzando tappetini antisporco di dimensioni adeguate da posizionare nelle aree d'ingresso. Questi devono essere inclusi nella routine di pulizia quotidiana. Le superfici di moquette devono essere protette dallo sporco di cantiere con appositi teli di copertura.

Per proteggere la composizione della felpa, le ruote delle sedie da ufficio, dei carrelli e dei container devono essere dotate di superfici di scorrimento/ruote a norma DIN EN 12528 e/o 12529. Inoltre, in queste aree fortemente sollecitate, è possibile proteggere la superficie con tappeti salvapavimento.

Un programma di pulizia degli edifici è imprescindibile per garantire la durata della moquette.

2. Pulizia di fine lavori
La rimozione dello sporco di cantiere, secondo il tipo e il grado di sporco, va eseguita conformemente alle procedure descritte per la pulizia di mantenimento e/o intermedia.

3. Pulizia di mantenimento
L'aspirazione regolare impedisce che le particelle di sporco penetrino nel vello, rendendone poi più difficile la rimozione.

In caso di sollecitazione da lieve a normale, per le moquette in lana vergine si raccomanda l'aspirazione con una bocchetta piatta per pavimenti, per evitare effetti di infeltrimento sulla superficie.

L'aspirazione con un potente aspiratore a spazzole rimuove dalla superficie non solo lo sporco staccato, ma anche le particelle di sporco profondo. Per via dell'effetto meccanico intenso, questo metodo va utilizzato sulle moquette Wool 030 solo sulle zone più soggette a usura. Regolare opportunamente la spazzola.

07|2026
Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

4. Rimozione delle macchie (smacchiatura)

- Se possibile eliminare subito le macchie prima che asciughino.
- Tamponare e assorbire i liquidi con un panno bianco assorbente senza pelucchi.
- Eliminare le macchie procedendo sempre dal bordo verso il centro.
- Per le macchie leggere usare acqua calda.
- Non impregnare e non strofinare il tappeto.
- Utilizzare solo detergenti specifici, adatti alla composizione della felpa.
- Prima dell'uso, testare la resistenza del colore e del materiale al detergente.

5. Pulizia intensiva

Procedimento di estrazione a spruzzo (moquette in pura lana vergine)

Il procedimento di estrazione a spruzzo richiede una posa perfetta e tempi di asciugatura piuttosto lunghi. Per evitare la formazione di strisce è consigliabile spegnere il riscaldamento a pavimento prima di iniziare i lavori. Per eliminare lo sporco più tenace e penetrante, pulire la superficie regolarmente. Per questo è particolarmente adatto i procedimento di estrazione a spruzzo. Per prima cosa, aspirare a fondo la moquette con un aspirapolvere con bocchetta piatta per pavimenti, per rimuovere lo sporco depositato in superficie. Per lo sporco più tenace e le aree di passaggio usare prodotti idonei secondo le istruzioni del produttore. Riempire il serbatoio dell'acqua dell'aspiratore a spruzzo con acqua e un detergente adeguato. Azionare la pompa e l'aspirazione del dispositivo e procedere per corsie, come con un normale aspirapolvere. Ripassare la stessa corsia per due volte di seguito e disattivare la funzione spruzzo per aspirare la soluzione di pulizia insieme alle particelle di sporco staccatesi dalle fibre della moquette. Procedere in questo modo sull'intera superficie. Per neutralizzare il rivestimento, ripassare la superficie procedendo come descritto sopra con acqua pura.

Nota bene: utilizzare solo detergenti adatti alle moquette in pura lana vergine.

Impregnazione

Dopo la pulizia intensiva con il procedimento di estrazione a spruzzo, la moquette va trattata con un impregnante adeguato.

Shampooing con schiuma a secco (moquette in sisal)

Per le moquette sensibili all'umidità (ad es. in sisal), si consiglia una pulizia intensiva (shampooing) con schiuma a secco. Questo procedimento è indicato anche per le strutture di pavimentazione in cui una pulizia a umido (procedimento di estrazione a spruzzo) non è possibile o non è consigliabile (ad es. tappeti fissati con velcro o tensionati, rivestimenti con retro in TNT, pavimenti posati con adesivi o fissativi solubili in acqua, nonché per strutture a doppio pavimento e moquette con posa libera o autoposanti).

Aspirare a fondo la moquette prima della posa. Agitare la bombola spray e tenerla con l'erogatore rivolto in basso. Spruzzare la schiuma a secco da una distanza di circa 60 cm, formando uno strato uniforme, e massaggiare con una spazzola per shampooing in fibra naturale idonea. Assicurarsi che la schiuma a secco agisca in modo uniforme durante la pulizia e, se necessario, procedere per sezioni.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Non inzuppare il materiale. Dopo l'asciugatura completa (ossia dopo ca. 2-4 ore) aspirare la superficie pulita. Rispettare le istruzioni del produttore del detergente.

6. Istruzioni importanti
Poiché esistono molti produttori di detergenti e sistemi di pulizia, le istruzioni indicate ai punti 4 e 5 hanno un valore puramente indicativo. Per un risultato ottimale, è importante rivolgersi a una ditta specializzata per una consulenza.

La lana vergine contiene naturalmente circa lo 0,5% di grasso ovino e, per questo motivo, presenta fin dall'inizio un odore tipico della fibra di origine animale. Questo odore tipico può diventare più o meno intenso, rispettivamente con l'aumento o la diminuzione dell'umidità dell'aria. Tuttavia, l'odore tipico della fibra ovina non scomparirà mai.

Nonostante la più accurata rifinitura dei rivestimenti tessili, non si può escludere tecnicamente che, in singoli casi, eventuali fibre in eccesso non vengano rilevate o rimosse dalla lavorazione meccanica. Poiché tali fenomeni sono tecnicamente inevitabili, la formazione di pelucchi (pilling) è una caratteristica tipica di questo tipo di produzione.

07|2026

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at