Scheda tecnica

JOKA detergente intensivo 1254

JOKA detergente intensivo 1254

Descrizione del prodotto

Proprietà
Per la pulizia intensiva di tutte le superfici in legno e sughero, trattate con cera, olio o vernice. Rimuove le tracce di nicotina e gli strati di grasso e sporco, ad esempio in bagno e in cucina. Adatto alle pulitrici.

Campi di applicazione
Pulizia intensiva di tutte le superfici in legno e sughero, trattate con cera, olio o vernice. Anche per tutte le altre superfici, come PVC, linoleum, ceramica, piastrelle e pietra naturale.

Non adatto per le superfici in legno e sughero non trattate, in quanto renderebbe difficile un eventuale trattamento futuro. In caso di superfici sensibili ai prodotti alcalini (come rovere e castagno), l'impiego scorretto del prodotto può causare alterazioni del colore, per via dell'elevato contenuto di acido tannico del legno (provare la soluzione prima su un punto nascosto).

Applicazione
Diluire il prodotto Joka detergente intensivo concentrato con acqua nel rapporto 1:10 (ad es. versare 0,5 l di concentrato in 5 l d'acqua). Distribuire uniformemente la soluzione sul pavimento con un panno, uno straccio imbevuto (o con una pulitrice) - non versare direttamente sulla superficie -, badando di evitare la formazione di ristagni. **Lasciare agire per 5 – 20 minuti.**

Durante l'attesa, ripassare le parti asciutte con la soluzione. Raccogliere la soluzione sporca (con lo sporco disciolto) con un panno o uno straccio umido. Infine sciacquare con un panno inumidito con acqua pulita per 2 - 3 volte. Asciugare con un panno. Il trattamento può essere ripetuto a piacere. In caso di superfici sensibili ai prodotti alcalini (come rovere e castagno), l'impiego scorretto del prodotto o una diluizione errata può causare alterazioni del colore (provare la soluzione prima su un punto nascosto).

Pulizia degli strumenti di lavoro
Lavare a fondo con acqua e fare asciugare.

Trattamento successivo delle superfici in legno e sughero
Una volta completamente asciutta, trattare la superficie con Joka Olio Protect (secondo le istruzioni). Se una superficie in legno o sughero è stata trattata in modo scorretto con olio/cera, è possibile rimediare ripassando la superficie o le parti alterate con carta abrasiva da 150 o abrasivo a griglia da 150 e infine trattare con olio di paraffina solida SAICOS.

Componenti
Tensioattivi anionici e non ionici, solventi idrosolubili, saponi, oli naturali e fragranze. Privo di fosfati. Biodegradabile (conforme ai requisiti della normativa tedesca si detergenti). Non contiene sbiancanti.

Con queste informazioni desideriamo fornire la nostra consulenza secondo scienza e coscienza, basata su prove, esperienze, controlli e sul rispetto delle normative e delle regole vigenti. Il nostro servizio di consulenza tecnica è a disposizione per qualsiasi chiarimento. Prima di qualsiasi intervento, specialmente se di una certa entità, è opportuno rivolgersi ai nostri consulenti tecnici. Con riserva di errori e modifiche tecniche.

09|2025

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

JOKA detergente intensivo 1254

Proprietà fisiche

Peso specifico/densità: 0,995 – 1,0251,00 g/cm³
Viscosità: fluido
Odore: lieve/delicato, inodore una volta asciutto
Punto di infiammabilità: non infiammabile

Avvertenze di sicurezza per il concentrato non diluito
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Irritante per gli occhi e la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare subito con acqua e consultare un medico.

Conservazione
Senza limitazioni. Trasportare e conservare protetto dal gelo.

Resa

Diluendo 1 l di Joka detergente intensivo concentrato con 10 l d'acqua, si ottengono ca. 11 l di soluzione Diluire secondo il grado di sporco.

Con queste informazioni desideriamo fornire la nostra consulenza secondo scienza e coscienza, basata su prove, esperienze, controlli e sul rispetto delle normative e delle regole vigenti. Il nostro servizio di consulenza tecnica è a disposizione per qualsiasi chiarimento. Prima di qualsiasi intervento, specialmente se di una certa entità, è opportuno rivolgersi ai nostri consulenti tecnici. Con riserva di errori e modifiche tecniche.

09|2025

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU