Scheda tecnica
JOKA Rinfrescante 1006

JOKA Rinfrescante 1006

Descrizione del prodotto
Per la cura e la rigenerazione delle superfici verniciate

Proprietà
JOKA Rinfrescante1006 è un concentrato salubre per l'ambiente abitativo, per la cura e la rigenerazione delle superfici sigillate. Per mantenere l'aspetto bello e uniforme delle superfici, applicare ogni 3-6 mesi (secondo il grado di utilizzo).

Rigenera e ravviva – senza striature né aloni. Rende la superficie antisporco ed estremamente resistente all'usura.

Campi di applicazione
Ideale per le superfici sigillate dei pavimenti in legno e bambù. Adatto anche per mobili ed elementi in legno da interno (anche per superfici verniciate).

Lavorazione
Pulire le superfici sporche con JOKA Cleaner 1014. Miscelare JOKA Rinfrescante1006 con acqua nel rapporto 1:10 (ad es. 500 ml di JOKA rinfrescante con 5 l d'acqua). Passare la miscela con un panno adeguato.

Proprietà fisiche
Peso specifico peso/densità 1,00 – 1,03 g/cm³
Odore: lieve/delicato, inodore una volta asciutto
Punto di infiammabilità: non infiammabile

Avvertenze di sicurezza

Anche un detergente naturale deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini. Non conservare in recipienti per prodotti alimentari, bevande o alimenti. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi. In caso di contatto con gli occhi, lavare accuratamente con acqua pulita. Proteggere dal gelo.
Contiene: CIT/MIT (3:1). Può provocare reazioni allergiche. Scheda tecnica di sicurezza disponibile su richiesta.

Conservazione
1 anno nel contenitore sigillato. Trasportare e conservare protetto dal gelo.

Resa
Miscelare con acqua nel rapporto 1:10 – 1 litro di prodotto basta per 11 litri di soluzione

Con queste informazioni desideriamo fornire la nostra consulenza secondo scienza e coscienza, basata su prove, esperienze, controlli e sul rispetto delle normative e delle regole vigenti. Il nostro servizio di consulenza tecnica è a disposizione per qualsiasi chiarimento. Prima di qualsiasi intervento, specialmente se di una certa entità, è opportuno rivolgersi ai nostri consulenti tecnici. Con riserva di errori e modifiche tecniche.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at