Scheda tecnica

Parquet

130 Castle L

Listone a 2 strip nel formato L, collezione Nature



Descrizione della collezione	
Alburno	Generalmente senza alburno
Specchiature / raggi midollari	Ammiss.
Venature / anelli annuali	Ammiss.
Disomogeneità cromatiche	Ammiss.
Nodi compatti	Nel colore del legno fino a 30 mm di diametro
Nodi stuccati	Sporadici fino a max. 15 mm di diametro
Nodi fessurati	Sporadici fino a max. 30 mm di diametro (fessurazione a croce stuccata color legno)
Fessure stuccate	Fessure stuccate fino a 4 mm di larghezza e 80 mm di lunghezza, max. due per listone
Tarlature	Sporadiche (max. 3 per listone)
Giunti sullo strato superiore	Assenti

07|2026

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

Parquet

130 Castle L

Listone a 2 strip formato L, collezione Villa



Descrizione della collezione	
Alburno	Sul lato lungo per l'intera lunghezza del listone (per listoni singoli fino a max. 15%): la maggioranza dei listoni non presenta alburno
Specchiature / raggi midollari	Ammiss.
Venature / anelli annuali	Ammiss.
Disomogeneità cromatiche	Ammiss.
Nodi compatti	Nel colore del legno fino a 70 mm di diametro
Nodi stuccati	Ammiss. fino max. 50 mm di diametro
Nodi fessurati	Sporadici fino a max. 70 mm di diametro (fessurazione a croce stuccata colore marrone-nero)
Fessure stuccate	Fessure stuccate fino a 8 mm di larghezza e 300 mm di lunghezza, max. due per listone
Tarlature	Sporadiche (max. 3 per listone)
Giunti sullo strato superiore	Assenti

07|2026

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

Parquet

130 Castle L

Nonostante un severo controllo qualità, fino al 3% di listelli di ogni lotto può appartenere a una classe diversa. (DIN EN 13489)

Materiale / struttura	
Struttura	Strato superiore: legno nobile 3,0 mm +/- 0,2 mm
	Pannello di supporto: HDF 6,5 mm
Superficie	Listone a 1 strip, bisellatura tutt'intorno (V4), spazzolato
Trattamento superficiale	NaturaÖl (prefinito oliatura finale) / VelvetPro (verniciatura ultra opaca)
Sistema di giunzione	Maschio e femmina
Possibilità di posa	Incollata su tutta la superficie, confezione solo con listoni destri

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN 13489. Le dimensioni e le tolleranza definite in fabbrica sono indicate in base alla tipologia degli elementi per i pavimenti multistrato.

Dimensioni del singolo elemento	
Dimensioni	**Tolleranze**
Spessore: **9,5 mm**	
Lunghezza: **1400,00 mm**	
Larghezza: **140,00 mm**	
Differenza di larghezza ammissibile	± 0,2 mm
Differenza di ortogonalità ammissibile	≤ 0,2 % sulla larghezza
Tolleranza ammessa per lunghezza	Non pertinente
Curvatura longitudinale lungo l'elemento	≤ 0,1 % sulla lunghezza
Curvatura trasversale lungo l'elemento	≤ 0,2 % sulla larghezza
Scostamento in altezza (dislivello)	≤ 0,2 mm tra gli elementi

Caratteristiche del prodotto	
Umidità del legno	5 - 9 % al momento della prima fornitura secondo DIN EN 13489
Comportamento all'incendio	C_{fl} s1
Emissione di formaldeide	≤ 0,05 ppm
Resistenza termica	Ca. 0,057 m²*K/W compatibile con riscaldamento a pavimento ad acqua calda

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

Parquet

130 Castle L

Imballaggio	
Contenuto per confezione	1,96 m²
Contenuto per pallet	98,00 m²
Numero di elementi per confezi	10 pezzi
Confezioni per pallet	50 pezzi

Dati generali del prodotto	
Dichiarazione di prestazione	PAR1551508-ST537


NOTA

Il legno è un prodotto naturale, sempre diverso per forma e struttura. Modelli, dépliant e fotografie sono solo indicativi e non sono vincolanti. L'età e la luce del sole tendono a modificare in modo naturale la tonalità del legno e le caratteristiche della superficie. Non si escludono differenze cromatiche rispetto all'originale sui supporti di stampa o sulle schermate. Per questo il prodotto può presentare caratteristiche diverse rispetto al modello.

Certificati







Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at