Scheda tecnica

JOKA Olio Protect 1004

JOKA Olio Protect 1004

Descrizione del prodotto

- Prodotto per cura e pulizia
- Per tutti i pavimenti in legno e sughero
- Tavoli e pani di lavoro, mobili, rivestimenti in legno e altri oggetti di legno

Proprietà

Joka Olio Protect, olio liquido per la pulizia e la cura del legno, realizzato con prodotti naturali. Per il refresh e la cura delle superfici di legno e sughero fortemente usurate. Joka Olio Protect rimuove facilmente le macchie più tenaci, gli aloni d'acqua, le strisce delle suole in gomma e molto ancora. La cura periodica con Joka Olio Protect ha un effetto refresh e protettivo. Joka Öl Protect è idrofugo e la sua superficie satinata può anche essere lucidata. **Coefficiente dinamico di attrito R9.**

Campi di applicazione

Specifico per pavimenti in legno e sughero con superficie trattata con cera/olio, ma anche per mobili (piani di lavoro e tavoli) e altre superfici in legno.

Lavorazione

Agitare bene prima dell'uso. Applicare una dose pari a un tappo di chiusura (per ca. 1 m²) sul pavimento spolverato e strofinare uniformemente con un panno – fare asciugare e lucidare con un panno o uno spazzolone per pavimenti.

Rimozione delle macchie tenaci

Versare una piccola quantità di Joka Olio Protect sul pavimento e strofinare le macchie con un panno. Non usare mai pagliette di acciaio, mop in fibra abrasiva (microfibra) o detergenti abrasivi!

Frequenza della cura refresh

Una volta a settimana o all'occorrenza – **soprattutto nelle aree di forte passaggio, in corrispondenza delle porte e sotto il tavolo da pranzo**, applicare (a spruzzo) un po' di Joka Olio Protect – ca. 1 tappo di chiusura per un mq – e distribuire con cura il prodotto con un panno o uno spazzolone elettrico. Non si creano stacchi visibili rispetto alla superficie non trattata. Lucidare con un panno o uno spazzolone elettrico. Un trattamento con Joka Olio Protect è consigliabile anche sui pavimenti per uso industriale o artigianale appena posati, trattati con olio di paraffina solida.

Temperatura di applicazione ideale

Tra 8°C e 25°C

Tempi di asciugatura

Circa 45 minuti

Con queste informazioni desideriamo fornire la nostra consulenza secondo scienza e coscienza, basata su prove, esperienze, controlli e sul rispetto delle normative e delle regole vigenti. Il nostro servizio di consulenza tecnica è a disposizione per qualsiasi chiarimento. Prima di qualsiasi intervento, specialmente se di una certa entità, è opportuno rivolgersi ai nostri consulenti tecnici. Con riserva di errori e modifiche tecniche.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

JOKA Olio Protect 1004

Proprietà fisiche
Peso specifico/densità: 0,98 – 1,02 g/cm³.

Viscosità: liquido

Odore: lieve/delicato (realizzato con oli e cere naturali di origine vegetale), inodore una volta asciutto.

Punto di combustione: > 100°C metodo DIN 53213-1

Avvertenze di sicurezza per il concentrato non diluito
Anche un prodotto per pulizia ecologico deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini. Applicare in ambienti ben ventilati. Non conservare in recipienti per prodotti alimentari, bevande o alimenti. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi. Non applicare vicino alle fiamme libere.

In caso di contatto con gli occhi, lavare subito con acqua e consultare un medico. Una volta asciutto, l'Olio Protect è normalmente infiammabile, conformemente alla norma europea DIN EN 13501-1 classe D.

Joka Olio Protect ha un coefficiente dinamico di attrito R9 conforme alla norma DIN 51130.

Conservazione
Generalmente senza limitazioni. Non teme il gelo. Se si indurisce alle basse temperature, lasciare il prodotto per qualche ora a temperatura ambiente e agitare a fondo.

Resa per litro
1 l = ca. 100 m²

1 tappo è sufficiente per ca. 1 m²

Con queste informazioni desideriamo fornire la nostra consulenza secondo scienza e coscienza, basata su prove, esperienze, controlli e sul rispetto delle normative e delle regole vigenti. Il nostro servizio di consulenza tecnica è a disposizione per qualsiasi chiarimento. Prima di qualsiasi intervento, specialmente se di una certa entità, è opportuno rivolgersi ai nostri consulenti tecnici. Con riserva di errori e modifiche tecniche

09I2025

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU