Scheda tecnica

Designböden **555 XXL**

Pavimento di design in formato XXL da incollare



Codice articolo:	9631 | 9632 | 9633 | 9634 | 9635

Materiale / struttura	
Struttura	Mat. portante: PVC eterogeneo
Superficie	Diversi effetti legno con bordi smussati
Trattamento superficiale	Trattamento PU
Possibilità di posa	Incollata su tutta la superficie

11|2024

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

Designböden **555 XXL**

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN ISO 10582. Le dimensioni e le tolleranza definite in fabbrica sono indicate secondo le tipologie di elementi per rivestimenti per pavimenti elastici.

Dimensioni del singolo elemento

Dimensioni	Tolleranze
Spessore:☐ **2,5 mm**	
Lunghezza:☐ **1.800 mm**	
Larghezza:☐ **228,6 mm**	
Spessore dello strato di usura:☐**0,55 mm**	
Differenza di larghezza ammissibile	≤ 0,10 % fino a massimo 0,5 mm
Tolleranza ammessa per ortogonalità	≤ 0,25 mm
Tolleranza ammessa per linearità	≤ 0,35 mm
Tolleranza ammessa per lunghezza	≤ 0,15 % fino a massimo 0,5 mm
Tolleranza ammessa per lo spessore dell'elemento	± 0,15 mm
Variaz. dimens. per esposizione al calore	≤ 0,25 %
Incurvamento per esposizione al calore	≤ 2,0 mm

Caratteristiche del prodotto

Classe di utilizzo	33 / 42
Reazione al fuoco	B_{fl} s1
Coeff. dinamico di attrito	R10 / DS
Comportamento elettrostatico durante l'uso	≤ 2 kV
Resistenza dei colori	≥ gradi 6 con luce artificiale
Prova con sedia con ruote	Compatibile con sedia con ruote di tipo W
Indentazione residua	≤ 0,1 mm
Resistenza ai prodotti chimici	resistente*
Trasmittanza	0,025 m² x K / W compatibile con riscaldamento a pavimento ad acqua calda
Isolamento acustico	ca. 4 dB
REACH decreto n. 1907/2206	non contiene sostanze incluse nella lista SVHC
Peso superficiale	4.266 g/m²
Contenuto di legante	> 80 %
Contenuto di ftalato	Esente da ftalato

*Resistenza secondo la concentrazione e il tempo di applicazione. In caso di effetti evidenti di oli, grassi, acidi, basi e altri prodotti chimici aggressivi, contattare il produttore.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Designböden **555 XXL**

Imballaggio	
Contenuto per confezione	4,41 m²
Contenuto per pallet	263,04 m²
Numero di elementi per confezione	10 pezzi
Confezioni per pallet	64 pezzi

Dati generali del prodotto	
Numero DoP	LVTDESXXL3

Nota:
modelli, dépliant e fotografie servono solo per orientarsi e non sono vincolanti.
L'età e la luce del sole tendono a modificare in modo naturale il colore dei decori stampati. Non si escludono differenze cromatiche rispetto all'originale sui supporti di stampa o sulle schermate.
Pertanto il prodotto fornito può presentare caratteristiche diverse rispetto al campione.



Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU