Scheda tecnica

Pavimenti in legno naturale

512 Kjare LD

Listone rustico a 1 strip, collezione Nature



Descrizione della collezione	
Alburno	Generalmente privo di alburno, alburno marginale fino a 20 mm ammesso sporadicamente
Specchiature/raggi midollari	Ammiss.
Venature/anelli annuali verticali	Ammiss.
Disomogeneità cromatiche	Forti disomogeneità cromatiche tra gli strati superiori e striature bianche
Nodi compatti	Nel colore del legno fino a 50 mm di diametro
Nodi stuccati	Sporadici fino a max 30 mm di diametro
Nodi fessurati	Sporadici fino a 50 mm di diametro (fessurazione a croce stuccata color legno)
Fessure stuccate	Fessure stuccate fino a 4 mm di larghezza e 80 mm di lunghezza, max due per listone
Tarlature	Sporadiche (max. 3 per listone)
Giunti sullo strato superiore	Assenti

07|2026

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

Pavimenti in legno naturale

512 Kjare LD

Listone rustico a 1 strip, collezione Villa



Descrizione della collezione	
Alburno	Lungo i bordi fino a max 3/4 della larghezza del listone su max 15 % dei listoni
Specchiature / raggi midollari	Ammiss.
Venature/anelli annuali verticali	Ammiss.
Disomogeneità cromatiche	Ammiss.
Nodi compatti	Illimitati del colore del legno
Nodi stuccati	Fino a max 50 mm di diametro
Nodi fessurati	Sporadici fino a max 100 mm di diametro (fessurazione a croce stuccata color legno)
Fessure stuccate	Fessure stuccate fino a 8 mm di larghezza e 300 mm di lunghezza, max. 2 per listone
Tarlature	Sporadiche (max. 3 per listone)
Giunti sullo strato superiore	Assenti

07|2026

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

Pavimenti in legno naturale

512 Kjare LD

Nonostante un severo controllo qualità, fino al 3% di listelli di ogni lotto può appartenere a una classe diversa. (DIN EN 13489)

Materiale/struttura	
Struttura	Strato superiore: 1,2 mm
	Strato intermedio: 6,8 mm OrganicRigidCoreboard "ORC"
	Strato di controbilanciamento: 1,8 mm di legno di conifera impiallacciato
Superficie	Listone a 1 strip, spazzolato, bisellatura longitudinale (V2)
Trattamento superficiale	NaturaÖl (prefinito con oliatura finale) o VelvetPro (satinato)
Sistema di giunzione	Sistema di posa ProConnet 5G DRY
Possibilità di posa	Posa flottante o posa incollata su tutta la superficie

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN 14354. Le dimensioni e le tolleranza definite in fabbrica sono indicate in base alla tipologia degli elementi per i pavimenti multistrato.

Dimensioni del singolo elemento	
Dimensioni	**Tolleranze**
Spessore: **9,8 mm**	
Lunghezza: **2200,0 mm**	
Larghezza: **209,0 mm**	
Differenza di larghezza ammissibile	± 0,2 mm
Differenza di ortogonalità ammissibile	≤ 0,2 mm sulla larghezza
Curvatura trasversale lungo l'elemento	≤ 0,2 % sulla larghezza
Irregolarità del bordo dello strato superiore	≤ 0,30 mm/m
Apertura fughe tra elementi	≤ 0,2 mm sulla larghezza
Scostamento in altezza (dislivello)	≤ 0,15 mm tra gli elementi

Caratteristiche del prodotto	
Umidità del legno	5 - 9 % al momento della prima fornitura secondo EN 14354
Reazione al fuoco	C_{fl}-s1 L-NCS / C_{fl}-s1 G-NCS
Emissione di formaldeide	≤ 0,05 ppm (E1)
Resistenza termica	Ca. 0,071 m²*K/W compatibile con riscaldamento a pavimento ad acqua calda
Conducibilità termica	ca. 0,14 W/mK
Densità kg/m³	ca. 800
Resistenza allo scivolamento	R10
Durezza Brinell	~ 45 N/mm²

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

Pavimenti in legno naturale

512 Kjare LD

Imballaggio

Contenuto per confezione	2,76 m²
Contenuto per pallet	138,00 m²
Numero di elementi per confezion	6 pezzi
Confezioni per pallet	50 pezzi

Dati generali del prodotto

Dichiarazione di prestazione	PAR2101626-HO618

Pittogrammi/marchi di qualità/certificazioni





NOTA

Il legno è un prodotto naturale, sempre diverso per forma e struttura. Pertanto, campioni, cataloghi e fotografie hanno un valore puramente indicativo e non sono vincolanti. La luce del sole tende a modificare la tonalità del legno. Col passare del tempo, il prodotto cambia le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at