Scheda tecnica

Pavimenti di design naturali

832 XploraPURE

Pavimento di design naturale

Materiale / struttura	
Struttura di un elemento	Strato superiore: overlay resistente
	Strato intermedio: Organic Rigid Coreboard Black (ORCB): pannello portante in fibra di legno ad alta densità
	Strato di controbilanciamento: pellicola resistente all'umidità
Superficie	NP-**N**ormal**P**lank (Listone Normal)
Trattamento superficiale	WF → **W**oodGrain **F**inish/pori del legno opachi
Sistema di giunzione	Sistema di posa DuoConnectAqua+
Possibilità di posa	Posa flottante

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN 13329. Le dimensioni e le tolleranza definite in fabbrica sono indicate conformemente alla normativa sui pavimenti laminati.

Dimensioni del singolo elemento	
Dimensioni	**Tolleranze**
Spessore: **6,0 mm**	
Lunghezza: **1.292,0 mm**	
Larghezza: **193,0 mm**	
Differenza di larghezza ammissibile dello strato superiore	≤ 0,10 mm riferito al valore nominale
Tolleranza ammessa per ortogonalità	≤ 0,20 mm
Differenza di lunghezza ammissibile dello strato superiore	≤ ± 0,3 mm/m, riferito al valore nominale
Differenza ammissibile dello spessore dell'elemento	≤ 0,50 mm riferito al valore nominale
Differenza di altezza tra elementi uniti	≤ 0,15 mm
Apertura fughe tra elementi uniti	≤ 0,20 mm
Curvatura bordi dello strato superiore	≤ 0,30 mm/m
Planarità dell'elemento	Larghezza concava: ≤ 0,15 % convessa: ≤ 0,20 % lunghezza concava: ≤ 0,50 % convessa: 1,00 %

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

Pavimenti di design naturali

832 XploraPURE

Caratteristiche del prodotto	
Classe di utilizzo	32
Reazione al fuoco	B_{fl} s1 L-NCS
Resistente all'acqua 48 h secondo ISO 4760	Valutazione qualitativa dopo l'asciugatura > 3 Valutazione quantitativa dopo l'asciugatura ≤ 0,3 mm Nessun passaggio di acqua
Resistenza all'abrasione	AC4
Resistenza all'urto	Sfera piccola ≥ 35 mm, sfera grande ≥ 600 mm
Resistenza alle macchie	Gruppi 1 e 2: grado 5 / gruppo 3: grado 4
Resistenza allo spostamento di un mobile con piedi di sostegno	Nessun danno visibile al controllo con piede di tipo 0
Compatibilità sedie con ruote	Compatibile (sedia con ruote di tipo W)
Resistenza alla luce	Scala di grigio > 4
Indentazione con carico costante	< 0,05 mm
Resistenza allo scorrimento	DS
Emissione di formaldeide	E1
Rigonfiamento senso spessore	≤ 7,0 %
Resistenza termica ((m²xK)/W)	0,050 adatto al riscaldamento a pavimento
Conducibilità termica (W/(mxK))	0,13

Imballaggio	
Contenuto per confezione	2,244 m²
Contenuto per pallet	134,65 m²
Numero di elementi per confezione	9 pezzi
Confezioni per pallet	60 pezzi

Dati generali del prodotto	
Dichiarazione di prestazione	PAR1652028-EG084

Certificazioni

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
EU Ecolabel : DE / 035 / 009

32

B_{FL}-s1 L NCS

CLIC it! AQUA

Duo
ConnectAQUA+

ISO 4760

≥0,30

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA®

INKU