Istruzioni di cura e pulizia
Moquette Trend 029

1. Mantenimento
Per godere a lungo della vostra moquette e preservarne il valore, seguite attentamente le istruzioni di mantenimento!

La scelta del colore della vostra moquette influenza notevolmente la visibilità dello sporco. I colori di intensità media sono più vantaggiosi rispetto a quelli molto chiari o molto scuri. Anche il motivo influisce sull'evidenza dello sporco.

Come per tutti gli altri rivestimenti, è importante proteggere il pavimento dalle comuni fonti di sporco. Per esempio utilizzando tappetini antisporco di dimensioni adeguate da posizionare nelle aree d'ingresso. Questi devono essere inclusi nella pulizia ordinaria, affinché la zona di cattura dello sporco non diventi essa stessa una fonte di contaminazione (effetto "tampone"). Le superfici di moquette devono essere protette dallo sporco di cantiere con appositi teli di copertura.

Per proteggere la composizione della felpa, le ruote delle sedie da ufficio, dei carrelli e dei container devono essere dotate di superfici di scorrimento/ruote a norma DIN EN 12529. Inoltre, in queste aree fortemente sollecitate, è possibile proteggere la superficie con tappeti salvapavimento.

Un programma di pulizia degli edifici è imprescindibile per garantire una lunga durata della moquette.

2. Pulizia di fine lavori
La rimozione dello sporco di cantiere, secondo il tipo e il grado di sporco, va eseguita conformemente alle procedure descritte per la pulizia di mantenimento e/o intermedia.

3. Pulizia di mantenimento
Le sporco più lieve va rimosso, possibilmente ogni giorno, con un potente aspirapolvere a spazzole (potenza di aspirazione ≥ 200 Watt, ca. 50 l/s). Le spazzole devono disporre di un proprio sistema di azionamento. Prestare attenzione alla corretta regolazione dell'altezza delle spazzole e adottare un metodo di lavoro sistematico e accurato. La pulizia di mantenimento giornaliera serve per eliminare lo sporco quotidiano e accorciare gli intervalli della pulizia intensiva. Per salvaguardare la qualità del bouclé e della lana della collezione Trend029 è consigliabile usare un aspirapolvere con bocchetta piatta per pavimenti. I robot aspirapolvere, a causa della loro bassa efficienza operativa, non sono adatti alla pulizia di mantenimento.

4. Rimozione delle macchie (smacchiatura)
- Se possibile eliminare subito le macchie prima che asciughino.
- Tamponare e assorbire i liquidi con un panno bianco assorbente senza pelucchi.
- Eliminare le macchie procedendo sempre dal bordo verso il centro.
- Per le macchie leggere usare acqua calda.
- Per le macchie più tenaci e non solubili in acqua usare un detergente per moquette comunemente reperibile in commercio.

5. Pulizia intermedia
5.1 Pulizia con polvere secca/granulato (escluse le qualità a bouclé)

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Istruzioni di cura e pulizia
Moquette Trend 029

Per la pulizia di rivestimenti tessili sensibili all'umidità, che devono essere calpestabili subito dopo la pulizia, si raccomanda la pulizia con polvere secca e con apposita pulitrice. Per prima cosa aspirare a fondo la moquette con un aspiratore a spazzole adeguato per rimuovere lo sporco superficiale. Per lo sporco più tenace e le aree di passaggio usare prodotti idonei secondo le istruzioni del produttore. Quindi distribuire uniformemente la polvere sulla superficie da pulire e ripassarla velocemente con la pulitrice, prima che si appiccichi alla moquette. In questo modo la polvere si lega allo sporco staccandolo dalle fibre. Quindi aspirare la povere completamente secca con l'apposita pulitrice. Infine ripassare la superficie con un aspirapolvere a spazzole.

Le sporco più lieve va rimosso, possibilmente ogni giorno, con un potente aspirapolvere a spazzole. La pulizia di mantenimento giornaliera serve per eliminare lo sporco quotidiano e accorciare gli intervalli della pulizia intensiva.

5.2 Pad tessile
Con questo procedimento il detergente viene spruzzato con un nebulizzatore e poi fatto assorbire con uno speciale pad tessile. Questo pad va passato sulla moquette, in senso orizzontale e circolare, con una macchina monodisco dotata di uno speciale disco trascinatore alla velocità di circa < 200 giri/min. In questo modo lo sporco si distacca dalle fibre e viene trascinato via dal pad. La moquette è poco sollecitata e, dopo la pulizia, deve semplicemente essere aspirata. Secondo la quantità di detergente, la moquette può essere nuovamente utilizzata normalmente all'incirca 60 - 120 minuti dopo la pulizia.

6. Pulizia intensa - procedimento di estrazione a spruzzo
Il procedimento di estrazione a spruzzo richiede una posa perfetta e tempi di asciugatura piuttosto lunghi. Per evitare la formazione di strisce è consigliabile spegnere il riscaldamento a pavimento prima di iniziare i lavori. Per eliminare lo sporco più tenace e penetrante, pulire la superficie regolarmente. Per questo è particolarmente adatto i procedimento di estrazione a spruzzo. Per prima cosa aspirare a fondo la moquette con un aspiratore a spazzole adeguato per rimuovere lo sporco superficiale. Per lo sporco più tenace e le aree di passaggio usare prodotti idonei secondo le istruzioni del produttore. Riempire il serbatoio dell'acqua dell'aspiratore a spruzzo con acqua e un detergente adeguato. Azionare la pompa e l'aspirazione del dispositivo e procedere per corsie, come con un normale aspirapolvere. Ripassare la stessa corsia per due volte di seguito e disattivare la funzione spruzzo per aspirare la soluzione di pulizia insieme alle particelle di sporco staccatesi dalle fibre della moquette. Procedere in questo modo sull'intera superficie. Per neutralizzare il rivestimento, ripassare la superficie procedendo come descritto sopra con acqua pura. Assicurarsi di non lasciare residui di detergente sulla moquette. Assicurarsi che, per le qualità in lana, vengano utilizzati esclusivamente detergenti idonei alle moquette in pura lana vergine.

7. Nota
Poiché esistono molti produttori di detergenti e sistemi di pulizia, le istruzioni indicate ai punti 4, 5 e 6 hanno un valore puramente indicativo. Per un risultato ottimale, è importante rivolgersi a una ditta specializzata per una consulenza.

Esposizione al sole:

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Istruzioni di cura e pulizia

Moquette Trend 029

I raggi diretti del sole possono alterare i colori. Pertanto, dove ci sono porte-finestre o vetrate in alto, è opportuno predisporre un'ombreggiatura sufficiente.

Alterazione di fibre:
L'alterazione di fibre è inevitabile e si verifica in certa misura soprattutto in zone sottoposte a usura come sotto le gambe dei mobili. Per alterazione di fibre si intente la loro compressione. Passare l'aspirapolvere e spazzolare a mano con cautela aiutano a ripristinare lo stato originario.

La lana vergine contiene naturalmente circa lo 0,5% di grasso ovino e, per questo motivo, presenta fin dall'inizio un odore tipico della fibra di origine animale. Questo odore tipico può diventare più o meno intenso, rispettivamente con l'aumento o la diminuzione dell'umidità dell'aria. Tuttavia, l'odore tipico della fibra ovina non scomparirà mai.

Nonostante la più accurata rifinitura dei rivestimenti tessili, non si può escludere tecnicamente che, in singoli casi, eventuali fibre in eccesso non vengano rilevate o rimosse dalla lavorazione meccanica. Poiché tali fenomeni sono tecnicamente inevitabili, la formazione di pelucchi (pilling) è una caratteristica tipica di questo tipo di produzione.

07|2026

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at