Scheda tecnica

Pavimenti di design 230

Rivestimento di design da incollare



Codice articolo:	4501 | 2812 | 4503 | 4504 | 4505 | 4506 | 4507 | 4510 | 4512 | 4516
	4517 | 4519 | 4520 | 4521 | 2834 | 4523 | 4524 | 2840 | 2832 | 2860
	2857 | 2824 | 2833 | 2854 | 2823 | 2849 | 2835

Materiale/struttura	
Struttura	PVC eterogeneo
Aspetto della superficie	Diversi effetti legno
Trattamento superficiale	Trattamento PU
Struttura dei bordi	Non smussati
Possibilità di posa	Incollaggio completo

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

Pavimenti di design 230

Rivestimento di design da incollare



Codice articolo:	4512 | 4514 | 4515 | 2865 | 2866

Materiale/struttura	
Struttura	PVC eterogeneo
Aspetto della superficie	Diversi effetti legno
Trattamento superficiale	Trattamento PU
Struttura dei bordi	Non smussati
Possibilità di posa	Incollaggio completo

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

Pavimenti di design 230

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN ISO 10582. Le dimensioni e le tolleranza definite in fabbrica sono indicate secondo le tipologie di elementi per rivestimenti per pavimenti elastici.

Dimensioni del singolo elemento

Dimensioni	Tolleranze
Spessore	1,6 - 2,0 mm
Lunghezza	1.235,0 mm / 1.219,0 mm / 914,0 mm / 620,0 mm
Larghezza	230,0 mm / 184,0 mm / 152,0 mm / 457,0 mm / 450,0 mm
Spessore dello strato utile	0,30 mm
Tolleranza ammessa per larghezza	≤ 0,10 % fino a massimo 0,5 mm
Tolleranza ammessa per perpendicolarità	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Tolleranza ammessa per linearità	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Tolleranza ammessa per lunghezza	≤ 0,15 % fino a massimo 0,5 mm
Tolleranza ammessa per lo spessore dell'elemento	± 0,15 mm
Variazione dimensionale per esposizione al calore	≤ 0,25 %
Incurvamento per esposizione al calore	≤ 2,0 mm

Caratteristiche del prodotto

Classe di utilizzo	23/32
Classe di resistenza al fuoco	B_{fl} s1
Coefficiente dinamico di attrito	R9 / DS
Comportamento elettrostatico	< 2 kV
Stabilità dimensionale	< 0,10 %
Resistenza dei colori	Livello 6/7
Prova con sedia a ruote	Adatto alla sedia a ruote di tipo W
Indentazione residua	≤ 0,03 mm
Resistenza ai prodotti chimici	resistente*
Trasmittanza	0,019 (m² x K) / W compatibile con riscaldamento a pavimento
Attenuazione del rumore da impatto	circa 4 dB
Peso per metro quadrato	3.600 g/m²
Contenuto di ftalato	Senza ftalato
Contenuto di formaldeide	E1

*Resistenza secondo la concentrazione e il tempo di applicazione In caso di effetti evidenti di oli, grassi, acidi, basi e altri prodotti chimici aggressivi, contattare il produttore.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Pavimenti di design 230

Imballaggio	
Contenuto per pacchetto	5,68 m² / 5,58 m² / 3,34 m² / 3,37 m² / 3,4 m² / 3,3 m²
Contenuto per pallet	272,64 m² / 267,84 m² / 240,48 m² / 235,9 m² / 240,5 m²
Numero di elementi per pacchetto	20 pz. / 15 pz. / 8 pz.
Pacchetti per pallet	48 pz. / 48 pz. / 70 pz. / 72 pz.

Dati generali sul prodotto	
Numero DoP 45	LVTDES230K
Numero DoP 28	LVTDESIGN4



Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU