Ökologisch und leicht

Pappel Lieferprogramm



JORDAN
Qualität & Service seit 1919

PAPPEL-FURNIERPLATTE gebleicht AB/BB nach DIN EN 314-1 verleimt
2,53 x 1,73 m
3,4,5,6,8,10,12,15,18,22,28 mm stark

PAPPEL MULTIPLEX mit MDF Deck nach DIN EN 314-1 verleimt
3,10 x 2,10 m
16,18,30,40 mm stark

TISCHLERPLATTE CROSS CORE 3-fach aufgebaut
Decklage Gabun o.ä. querfurniert / Mittellage Pappel
2,07 x 2,80 m
40 mm stark

PAPPEL-FURNIERPLATTE MIT DÜNN-SCHICHTSTOFF Weiss matt – Träger 15 mm
2,44 x 1,22 m
16 mm stark

PAINTERS PLYWOOD Pappel Furnierplatte nach DIN EN636-1/G verleimt
- Die Theaterplatte –
Grundierpapier, einseitig Weiß / einseitig schwarz
3,10 x 1,53 m
5 mm stark

PAPPEL SPERRHOLZ EDELHOLZFURNIERT Pappel Furnierplatte nach DIN EN 314-1
- Die Rückwandplatte –
Eiche AB / Buche AB furniert
2,54 x 1,84 m
5 mm stark

PAPPEL VERBUNDELEMENT BEIDS. MIT 0,8 MM ALU SCHICHTSTOFF 796
- Die Sockelplatte –
nach DIN EN636-2
3,05 x 1,22 m
16,6 mm stark

PAPPEL VERBUNDELEMENT BEIDS. MIT 0,8 MM EGGER SCHICHTSTOFF U708 ST9
- Die Universelle -
nach DIN EN636-2
3,05 x 1,30 m
17,6 mm

PAPPEL-FURNIERPLATTE MIT HARTHOLZDECK OKOUMÉ B/BB
- Die Trägerplatte -
nach DIN EN636-2/G verleimt
3,05 x 1,30 m
15 / 17 mm stark