

Jumpax® STRONG

DUAL UNDERLAY SYSTEM

Trockenes Unterbodensystem mit perfekter Ausgleichsfähigkeit. Renovierungssystem speziell für Böden auf Holz-Balken-Konstruktionen

- Schwer entflammbares System
- Hohe Stabilität, Objekt-Eignung
- Beste Trittschallreduzierung auf Holz
- Einfaches und leichtes Renovierungssystem - sofort verlegereifer Boden
- Kein Grundieren oder Spachteln
- Solide Lastverteilschicht für EcoPearls

Jumpax® Strong ist ein trockenes Unterbodensystem – die Lösung speziell für die Renovierung von Holzböden oder Dachausbauten. Jumpax® Strong bietet die Möglichkeit direkt Designbeläge, Linoleum, Teppich und Fertigparket zu verkleben oder Design-Click´s und Teppichfliesen schwimmend zu verarbeiten.

Jumpax® Strong ist ein zweilagiges Trockenestrichsystem mit interaktiver Verklebung. Der Aufbau besteht aus einer 4 mm kalibrierten MDF Oberplatte und einer 10 mm faserverstärkten REA-Gips-platte Unterplatte mit einer unterkaschierten 6 mm XPS platte.



Die faserverstärkten REA-Gips-platte sorgt für Masse und Stabilität, die Holzfaserunterschicht für Ausgleich und die Schallabsorption für besten Raumschall.

Ein schneller und perfekter Systemboden bei kritischen Untergründen für Designbeläge, Linoleum oder mehrschichtige Parkettböden. Jumpax® Strong ist die Kombination aus Stabilität, Masse und Verlegereife mit bester Trittschallreduzierung.

Jumpax-Produkte zeichnet aus: Einheitliches Format von 120 x 60 cm, immer 2-schichtige Lastverteilschicht, interaktiver Kontaktkleber, einfaches einheitliches Verlegeraster, Verarbeitung ohne Säge, fast staubfreie Verarbeitung, schwimmender Aufbau, extrem stabil und schnell.

FSC
www.fsc.org
FSC® C164437
The mark of responsible forestry

Als FSC®-zertifizierter Betrieb liegt uns der verantwortungsvolle Umgang mit dem wertvollen und natürlichen Rohstoff Holz besonders am Herzen. Wir legen größten Wert auf die Herkunft unserer Holzwerkstoffe und beziehen unsere Ware ausschließlich von autorisierten Herstellern und deren Forstbetrieben. Wir unterstützen die nachhaltige und umweltgerechte Waldbewirtschaftung.

unifloor
INTELLIGENTE BODENSYSTEME

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Jumpax® STRONG
DUAL UNDERLAY SYSTEM

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer		176.100
Stärke/Toleranz (mm)		20 / ± 0,2
Format/Toleranz (mm/mm)	MDF	1200 x 600 / ± 3
	Gips	1200 x 600/ -1
Rohstoff-Kombinationen		MDF/ faserverstärkten REA-Gips /XPS
Farbe		Natur/Grau/grün
Gewicht je m² (kg)		16
Gewicht pro Einheit (kg per Unter- + Deckplatten)		11,4
Rohdichte (kg/m³)		800
Restfeuchte (%)	MDF	8-10
	Gips	1-2
Dickenquellung nach 24 Stunden Wasseraufnahme max (%)		< 25
Brandklasse RTF (nach der Norm EN13501:2007) System-Prüfung		B_{fl-s1} (noch nicht bestätigt)
Wärmedurchlasswiderstand R-Wert (m².K/W) (nach der Norm ISO 8302:1991 und EN 12667:2001)		0,26
Druckbeanspruchung, CS (kPa) 272 (nach der Norm EN 826 mit 0,5 mm Aufdruck)		461 kPa
Trittschalldämmung (IS) auf Holzdecke mit 2 cm Ecopearls (nach der Norm ISO 10140-3 2010 Basis 70 dB)		
System-Prüfung		13 dB ΔL_n
in Kombination mit CV 3 mm		14 dB ΔL_n
in Kombination mit Designboden 3mm		14 dB ΔL_n
in Kombination mit Linoleum 2,5 mm		14 dB ΔL_n
in Kombination mit Click-Designboden Rigid 6 mm		14 dB ΔL_n
in Kombination mit Nora 2 mm		14 dB ΔL_n
in Kombination mit 2-schicht Parkett 18mm		16 dB ΔL_n
Formaldehydgehalt		E-1
FSC zertifiziert		FSC C154437

ANWENDUNG

Ausgleichendes Unterbodensystem mit hoher Trittschalldämmung, für die problemlose Verarbeitung von u.a. Designböden, Fertigparkett und Vinyl auf Holzkonstruktionen (mit EcoPearls).



PAKETINHALT

56/56

- **56 Unter- und 56 Deckplatten lose gestapelt**
- **1200 x 600 mm**
- **40,32 m²**

Stärke 20 mm

VERPACKUNG

Verlegeanleitung	In jedem Palette
Paletteninhalt	112 Platten / 40,32 m²
Palettenmaße (lxbxh)	1200 x 600 x 1120 mm
Palettengewicht	745 kg

Scannen Sie den QR-Code für mehr Informationen über Jumpax® Strong!

Bitte besuchen Sie www.unifloor.info für die aktuellsten Informationen.

unifloor
INTELLIGENTE BODENSYSTEME

Unifloor GmbH
Madrider Straße 2
D - 41069 Mönchengladbach

Tel. +49 (0) 152 264 111 11
E-mail info@unifloor.info
www.unifloor.info

©2022 Unifloor B.V. Alle Rechte vorbehalten.

LF_JumpaxStrong_22v01DUI