SIEBDRUCKPLATTE
EUKALYPTUS



Kurzbeschreibung:
Siebdruckplatte Eukalyptus ist eine Sperrplatte mit beidseitiger Filmbeschichtung mit einer rutschhemmenden Siebdruckprägung. Sie findet Anwendung als Bodenplatte in Trailern und Fahrzeugaufbauten, in PKW- und Pferdeanhängern, in Güterwaggons sowie im Bühnen und Gerüstbau. Sie ist eine universell einsetzbare Basisplatte für einfache Anforderungen an Bodenplatten. Das Eukalyptusholz stammt aus nachhaltigem Plantagenanbau.

Basisplatte:
Die Sperrplatte besteht aus Eukalyptusfurnieren. Die Furniere sind im Standardaufbau kreuzweise angeordnet. Die Mittellagen im Format 2 500 x 1 250 mm sind maschinell gefügt. Im Format 3 000 x 1 500 mm sind die Decklagen maschinell gefügt. Durchschnittliche Rohdichte: 590-600 kg/m3.

Verleimung:
Die Furniere sind mit Phenolharz gemäß der Norm EN 314-2 / Klasse 3 wetterfest verleimt. Die Platte erfüllt aufgrund der geringen Formaldehydemission die Anforderungen der Formaldehydklasse E0,5 der EN 717-1.

Oberfläche:
Vorderseite: Dynea Phenolharzfilmbeschichtung braun mit Siebprägung 240 g/m2.

Rückseite: Glatte, dunkelbraune Phenolharzfilmbeschichtung mit Filmgewichten von 120 g/m2 und 165 g/m2 als Feuchtigkeitssperre. Die Plattenkanten sind rundum mit einem dunkelbraunen wasserfesten Acrylharzlack versehen.

Plattendicke & Gewichte

Nenndicke	Anzahl der Lagen	Dicke (mm) min.	Dicke (mm) max.	Gewicht (kg/m2)
9	7	8,3	9,5	5,31
12	7/9	11,2	12,6	7,08
15	9/11	14,2	15,7	8,85
18	11/13	17,1	18,7	10,62
21	13/15	20,0	21,8	12,39
24	15/17	22,9	24,9	14,16
27	17/19	25,2	28,4	15,93
30	19/21	28,1	31,5	17,70
40	27	38,4	41,2	23,60

Technische Daten

Richtwert für die Biegefestigkeit	>/= 40 N/mm2
Richtwert für den Biege-Elastizitätsmodul	>/= 5 000 N/mm2

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit! Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Die bauseitigen Gegebenheiten sind nicht bekannt und müssen durch einen Fachmann überprüft und der Aufbau ggf. angepasst werden.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | Info@joka.de | www.jordanshop.de
Stand 12|2022

JORDAN
Qualität & Service seit 1919

SIEBDRUCKPLATTE EUKALYPTUS

Plattenformate 2 500 x 1 250 mm, 3 000 x 1 500 mm

Artikelnummer	Bezeichnung		S (mm)	L (mm)	B (mm)
01510/0009	Siebdruckplatte Eukalyptus	E1E05 240/120 G 7-fach EN314-2/KL3 Square	9	2500	1250
01510/0010	Siebdruckplatte Eukalyptus	E1E05 240/120 G 7-fach EN314-2/KL3 Square	12	2500	1250
01510/0011	Siebdruckplatte Eukalyptus	E1E05 240/120 G 9-fach EN314-2/KL3 Square	15	2500	1250
01510/0012	Siebdruckplatte Eukalyptus	E1E05 240/120 G 11-fach EN314-2/KL3 Square	18	2500	1250
01510/0013	Siebdruckplatte Eukalyptus	E1E05 240/120 G 13-fach EN314-2/KL3 Square	21	2500	1250
01510/0014	Siebdruckplatte Eukalyptus	E1E05 240/120 G 15-fach EN314-2/KL3 Square	24	2500	1250
01510/0015	Siebdruckplatte Eukalyptus	E1E05 240/120 G 17-fach EN314-2/KL3 Square	27	2500	1250
01510/0016	Siebdruckplatte Eukalyptus	E1E05 240/120 G 19-fach EN314-2/KL3 Square	30	2500	1250

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit! Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Die bauseitigen Gegebenheiten sind nicht bekannt und müssen durch einen Fachmann überprüft und der Aufbau ggf. angepasst werden.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | Info@joka.de | www.jordanshop.de
Stand 12|2022

JORDAN
Qualität & Service seit 1919