Scheda tecnica

Pavimenti di design 555 Wooden Styles Click

Rivest. per pav. di design a click



Codice articolo:	701x | 702x | 703x | 704x | 705x | 706x | 707x | 708x

Materiale / struttura	
Struttura	Strato di usura trasparente con trattamento PU
	LVT Pannello SPC LVT Isolamento acustico IXPE integrato
Superficie	Diversi effetti legno con bordi smussati
Trattamento superficiale	Trattamento PU sincroporo
Sistema di giunzione	Sistema di posa ProConnect
Possibilità di posa	Posa flottante

04|2025

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume INKU

Scheda tecnica

Pavimenti di design 555 Wooden Styles Click

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN ISO 10582. Le dimensioni e le tolleranza definite in fabbrica sono indicate secondo le tipologie di elementi per rivestimenti per pavimenti elastici.

Dimensioni del singolo elemento

Dimensioni	Tolleranze
Spessore: 7,0 mm	
Lunghezza: 1.524,0 mm	
Larghezza:228,0 mm	
Spessore dello strato di usura: 0,55 mm	
Differenza di larghezza ammissibile	≤ 0,10 % fino a massimo 0,5 mm
Tolleranza ammessa per ortogonalità	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm> 400 mm ≤ 0,35 mm
Tolleranza ammessa per linearità	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm> 400 mm ≤ 0,35 mm
Tolleranza ammessa per lunghezza	≤ 0,15 % fino a massimo 0,5 mm
Tolleranza ammessa per lo spessore dell'elemento	± 0,15 mm
Variaz. dimens. per esposizione al calore	≤ 0,15 %
Incurvamento per esposizione al calore	≤ 1,0 mm

Caratteristiche del prodotto

Classe di utilizzo	23/33/42
Reazione al fuoco	B_{fl} s1
Coeff. dinamico di attrito	R10 / DS
Comport. elettrostatico	≤ 2 kV
Resistenza dei colori	> livello 6
Prova con sedia con ruote	Compatibile con sedia con ruote di tipo W
Indentazione residua	< 0,05 mm
Resistenza ai prodotti chimici	resistente*
Trasmittanza	0,04 (m² x K) / W compatibile con riscaldamento a pavimento
Contenuto di pentaclorofenolo	Non rilevabile
Contenuto di formaldeide	E1
Contenuto di ftalato	Esente da ftalato
Peso superficiale	10.950 g/m²
Isolamento acustico	ca. 21 dB

*Resistenza secondo la concentrazione e il tempo di applicazione. In caso di effetti evidenti di oli, grassi, acidi, basi e altri prodotti chimici aggressivi, contattare il produttore.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume INKU

Scheda tecnica

Pavimenti di design 555 Wooden Styles Click

Imballaggio	
Contenuto per confezione	2,084 m²
Contenuto per pallet	133,429 m²
Numero di elementi per confezione	6 pezzi
Confezioni per pallet	64 pezzi

Dati generali del prodotto	
Numero DoP	LVTDESX5

Modelli, dépliant e fotografie servono solo per orientarsi e non sono vincolanti. L'età e la luce del sole tendono a influire sulla naturale alterazione cromatica dei decori stampati. Non si escludono differenze cromatiche rispetto all'originale sui supporti di stampa o sulle schermate. Col passare del tempo, il prodotto può cambiare le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura. L'unico documento vincolante con le caratteristiche del prodotto è la scheda tecnica aggiornata, disponibile alla pagina www.jordanshop.de.










04|2025

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at