Scheda tecnica

Pavimenti di design naturali

833 Xplora^{NEXT} Wide Timeless

Pavimento di design naturale



Codice articolo:	8813 | 8833 | 8834 | 8837 | 8839
	8879 | 8880 | 8882 | 8886 | 8887

Materiale / struttura	
Struttura di un elemento	Strato superiore: superficie robusta, resistente all'usura
	Figura decorativa
	Strato intermedio: Organic Rigid Coreboard Black: pannello in fibra di legno ad alta densità
	Strato di controbilanciamento: strato in cellulosa di legno
Superficie	Caratteristiche dei bordi: bisellatura V4 con tecnologia bisello pressato (Pressed Bevel
Trattamento superficiale	Finitura Wood Grain, finitura Naturals Authentic, secondo il decoro
Sistema di giunzione	Sistema di posa ProConnect Xpress
Possibilità di posa	Posa flottante o posa incollata su tutta la superficie

09|2024

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Pavimenti di design naturali

833 Xplora^{NEXT} Wide Timeless

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN 13329. Le dimensioni e le tolleranze ammissibili definite in fabbrica sono state stabilite secondo la normativa.

Dimensioni del singolo elemento

Dimensioni	Tolleranze
Spessore: 7,8 mm	
Lunghezza: 1.261,0 mm	
Larghezza: 244,0 mm	
Differenza di larghezza ammissibile dello strato superior	≤ 0,10 mm riferito al valore nominale
Differenza di ortogonalità ammissibile	≤ 0,20 mm
Differenza di lunghezza ammissibile dello strato superio	≤ 0,50 mm/m riferito al valore nominale
Differenza ammissibile dello spessore dell'elemento	≤ 0,50 mm riferito al valore nominale
Differenza di altezza tra elementi uniti	≤ 0,15 mm
Apertura fughe tra elementi uniti	≤ 0,20 mm
Curvatura bordi dello strato superiore	≤ 0,30 mm/m
Planarità dell'elemento	Larghezza concava: ≤ 0,15 % convessa: ≤ 0,20 % lunghezza concava: ≤ 0,50 % convessa: 1,00 %

Caratteristiche del prodotto

Classe di utilizzo	33
Comportamento all'incendio	B_{fl}-s1 su sottofondo minerale / C_{fl}-s1 su sottofondo in legno
Resistenza all'abrasione	AC5
Resistenza all'urto	Sfera piccola ≥ 70 mm / sfera grande ≥ 1000 mm
Resistenza alle macchie	Gruppi 1 e 2: grado 5 / gruppo 3: ≥ grado 4
Indentazione residua	Nessun danno visibile con piede di tipo 0
Resistenza allo spostamento di un mobile con piedi di so	Nessun danno visibile al controllo con piede di tipo 0
Compatibilità sedie con rotelle	Compatibile (sedia con rotelle di tipo W)
Resistenza alla luce	Scala di grigio classe 4
Resistenza allo scorrimento	DS
Emissione di formaldeide	E1
Rigonfiamento senso spessore	≤ 15 %
Resistenza termica	0,055 (m² K) /W compatibile con riscaldamento a pavimento
Comport. elettrostatico	≤ 2 kV
Resistenza ai micrograffi	Metodo A: MSR-A2 / Metodo B: MSR-B2
Resistenza dei giunti	Longitudinale ≥ 1kN/m / trasversale ≥ 2kN/m

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Pavimenti di design naturali

833 Xplora^{NEXT} Wide Timeless

Raccomandazioni sulla colla

Produttore	Colla	Dentatura	Consumo
JOKA	JK24	B11	ca. 1.000 - 1.200 g/m²
Mapei	Ultrabond Eco S968 mon	B11	ca. 1.000 kg/m²
Schönox	Parquet 400	B6 / B11	ca. 1.000 kg/m²
Uzin	MK250	B3 / B11	ca. 800 - 1.200 g/m²

Imballaggio

Contenuto per confezione	2,461 m²
Contenuto per pallet	103,36 m²
Numero di elementi per confezion	8 pezzi
Confezioni per pallet	42 pezzi

Dati generali del prodotto

Dichiarazione di prestazione	PAR1652020

Nota

Modelli, dépliant e fotografie servono solo per orientarsi e non sono vincolanti. L'età e la luce del sole tendono a modificare in modo naturale il colore dei decori stampati. Non si escludono differenze cromatiche rispetto all'originale sui supporti di stampa o sulle schermate. Col passare del tempo, il prodotto può cambiare le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura. L'unico documento vincolante con le caratteristiche del prodotto è la scheda tecnica attuale disponibile alla pagina www.jordanshop.de.

Certificazioni

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 1117 - 33882 - 004

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz176

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

33 | XPRESS | CFL-s1 L CS | BFL-s1 L NCS | DS

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU