Scheda tecnica

# Pavimenti di design naturali

# 833 Xplora$^{NEXT}$ Finesse

## Pavimento di design naturale



| | |
|---|---|
| Codice articolo: | 8651 \| 8652 \| 8653 \| 8654 \| 8655 |
| | 8656 \| 8658 \| 8659 \| 8660 \| 5661 |
| | |
| | |

## Materiale / struttura

| | |
|---|---|
| Struttura di un elemento | Strato superiore: superficie robusta, resistente all'usura |
| | Figura decorativa |
| | Strato intermedio: Organic Rigid Coreboard Black: pannello in fibra di legno ad alta densità |
| | Strato di controbilanciamento: strato in cellulosa di legno |
| Superficie | Caratteristiche dei bordi: bisellatura V4 con tecnologia bisello pressato (Pressed Bevel |
| Trattamento superficiale | Deep Authentic Finish |
| Sistema di giunzione | Sistema di posa ProConnect Xpress |
| Possibilità di posa | Posa flottante o posa incollata su tutta la superficie |



Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

# Pavimenti di design naturali

# 833 Xplora$^{NEXT}$ Finesse

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN 13329. Le dimensioni e le tolleranze ammissibili definite in fabbrica sono state stabilite secondo la normativa.

## Dimensioni del singolo elemento

| Dimensioni | Tolleranze |
|---|---|
| Spessore: 7,8 mm | |
| Lunghezza: 1.261,0 mm | |
| Larghezza: 192,0 mm | |
| Differenza di larghezza ammissibile dello strato superior | ≤ 0,10 mm riferito al valore nominale |
| Differenza di ortogonalità ammissibile | ≤ 0,20 mm |
| Differenza di lunghezza ammissibile dello strato superio | ≤ 0,50 mm/m riferito al valore nominale |
| Differenza ammissibile dello spessore dell'elemento | ≤ 0,50 mm riferito al valore nominale |
| Differenza di altezza tra elementi uniti | ≤ 0,15 mm |
| Apertura fughe tra elementi uniti | ≤ 0,20 mm |
| Curvatura bordi dello strato superiore | ≤ 0,30 mm/m |
| Planarità dell'elemento | Larghezza concava: ≤ 0,15 % convessa: ≤ 0,20 %<br>lunghezza concava: ≤ 0,50 % convessa: 1,00 % |

## Caratteristiche del prodotto

| | |
|---|---|
| Classe di utilizzo | 33 |
| Comportamento all'incendio | $B_{fl}$-s1 su sottofondo minerale / $C_{fl}$-s1 su sottofondo in legno |
| Resistenza all'abrasione | AC5 |
| Resistenza all'urto | Sfera piccola ≥ 70 mm / sfera grande ≥ 1000 mm |
| Resistenza alle macchie | Gruppi 1 e 2: grado 5 / gruppo 3: ≥ grado 4 |
| Indentazione residua | Nessun danno visibile con piede di tipo 0 |
| Resistenza allo spostamento di un mobile con piedi di sostegn | Nessun danno visibile al controllo con piede di tipo 0 |
| Compatibilità sedie con rotelle | Compatibile (sedia con rotelle di tipo W) |
| Resistenza alla luce | Scala di grigio classe 4 |
| Resistenza allo scorrimento | DS |
| Emissione di formaldeide | E1 |
| Rigonfiamento senso spessore | ≤ 15 % |
| Resistenza termica | 0,055 (m² K) /W compatibile con riscaldamento a pavimento |
| Comport. elettrostatico | ≤ 2 kV |
| Resistenza ai micrograffi | Metodo A: MSR-A2 / Metodo B: MSR-B2 |
| Resistenza dei giunti | Longitudinale ≥ 1kN/m / trasversale ≥ 2kN/m |



Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

# Pavimenti di design naturali

# 833 Xplora$^{NEXT}$ Finesse

## Raccomandazioni sulla colla

| Produttore | Colla | Dentatura | Consumo |
|---|---|---|---|
| JOKA | JK24 | B11 | ca. 1.000 - 1.200 g/m² |
| Mapei | Ultrabond Eco S968 | B11 | ca. 1.000 kg/m² |
| Schönox | Parquet 400 | B6 / B11 | ca. 1.000 kg/m² |
| Uzin | MK250 | B3 / B11 | ca. 800 - 1.200 g/m² |

## Imballaggio

| | |
|---|---|
| Contenuto per confezione | 2,179 m² |
| Contenuto per pallet | 113,308 m² |
| Numero di elementi per confezion | 9 pezzi |
| Confezioni per pallet | 52 pezzi |

## Dati generali del prodotto

| | |
|---|---|
| Dichiarazione di prestazione | PAR1652022 |

## Nota

Modelli, dépliant e fotografie servono solo per orientarsi e non sono vincolanti. L'età e la luce del sole tendono a modificare in modo naturale il colore dei decori stampati. Non si escludono differenze cromatiche rispetto all'originale sui supporti di stampa o sulle schermate. Col passare del tempo, il prodotto può cambiare le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura. L'unico documento vincolante con le caratteristiche del prodotto è la scheda tecnica attuale disponibile alla pagina www. jordanshop.de.

## Certificazioni

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 1117 - 33882 - 004

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz176

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

33 | XPRESS | $C_{FL}$-s1 L CS | $B_{FL}$-s1 L NCS | DS



Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU