Istruzioni di cura e pulizia

634 **Tresolo** piastrelle di design

Mantenimento:

Le piastrelle di design Tresolo (Design Tiles e Urban Tiles) sono facili di pulire e da curare. Per godere a lungo dei questo rivestimento e preservarne il valore, seguite attentamente le istruzioni di mantenimento!

Un'umidità relativa del 40-65% nell'arco dell'anno, è ottimale per la conservazione del pavimento e per il benessere personale. L'umidità dell'aria va misurata periodicamente per mezzo di un igrometro. Come per tutti gli altri rivestimenti, è importante proteggere il pavimento Tresolo dalle particelle di sporco con sistemi di protezione adeguati (tappeti).
Per preservare la superficie dai graffi, sotto le gambe delle sedie, dei tavoli e dei mobili, è importante montare feltrini morbidi idonei (DIN EN 12529). Le sedie da ufficio, i carrelli portadocumenti e i contenitori a carrello devono essere dotati di ruote/superfici di scorrimento morbide. Inoltre, in queste aree fortemente sollecitate, è possibile proteggere la superficie con tappeti salvapavimento.

Primo trattamento dopo la posa

Generalmente non serve il trattamento subito dopo la posa. In alcune aree, come ad es. i saloni di acconciatura, può essere necessario un trattamento con uno speciale sigillante bicomponente per PU. In questo caso, rivolgersi a un produttore di sigillanti per una consulenza. Facciamo presente che queste piastrelle, dopo questo tipo di trattamento, non possono più essere sostituite.

Pulizia a fine lavori/pulizia di mantenimento

Per la pulizia delle piastrelle di design Tresolo, si raccomanda l'uso del nostro kit di pulizia per pavimenti di design e in PVC. Rimuovere la tracce di sporco grossolano con un mocio, una scopa o un aspirapolvere. Diluire il detergente per PU nel rapporto 1:200 e lavare con la soluzione.

Pulizia intensiva della superficie

Lo sporco tenace può richiedere una pulizia intensiva dei pavimenti verniciati. La pulizia intensiva va eseguita con il detergente per PU in dotazione. Diluire il detergente per PU nel rapporto 1:10 (la concentrazione varia secondo il grado di sporco). Distribuire la soluzione, attendere il tempo necessario e passare uno spazzolone o una macchina monodisco con pad idoneo. Raccogliere lo sporco con una radazza larga. Infine sciacquare con acqua pulita fino alla neutralizzazione completa. Per un refresh, agitare per bene il prodotto Cura completa opaco e, senza diluire, applicare un velo sottile e uniforme con una radazza. Per una maggiore protezione, ripetere l'applicazione una volta che il primo strato è perfettamente asciutto. Lasciare asciugare la superficie per una notte prima dell'utilizzo.

Istruzioni di cura e pulizia

634 **Tresolo** piastrelle di design

Pulizia a macchina

Le piastrelle di design Tresolo possono anche essere pulite a macchina. Prima della pulizia a macchina, rimuovere lo sporco grossolano. Quindi pulire la superficie con una lavasciuga per pavimenti. Usare allo scopo un detergente poco schiumogeno, adatto per l'impiego nelle lavasciuga. È importante che il detergente sia adeguato ai pavimenti con rivestimento in PU. Nel caso ideale si utilizzano i pad al posto delle spazzole. Il tipo di pad dipende dal grado di sporco.

Pad rosso: pulizia leggera
Pad blu: pulizia media
Pad verde: pulizia intensiva

JOKA®
Natürlich schöne Räume
INKU