
Technisches Datenblatt

JOKA Object

634 Tresolo Urban Tiles

PVC-Fliesen



Farbnummer(n):	4118 | 46151 | 46164 | 46921 | 46946 | 46954
	46961 | 46921K | 59232 | 59233 | 59234

Material / Aufbau	
Aufbau eines Elements	Heterogener PVC
Aussehen der Oberfläche	verschiedene Steinoptiken
Verbindung	sichtbar
Kantenausbildung	ungefast
Verbindungssystem	Schwalbenschwanzverbindung
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung
Oberflächenvergütung	Matt PUR Super Guard | geprägte Oberfläche

Irrtum und technsiche Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

JOKA Object

634 Tresolo Urban Tiles

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 10582. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm für homogene PVC Beläge angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Stärke	**6,5 mm**	
Länge	**579 mm**	
Breite	**579 mm**	
Stärke der Nutzschicht	**0,70 mm**	
Zulässige Breitenabweichung	≤ 0,10 % bis maximal 0,5 mm	
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm	> 400 mm ≤ 0,35 mm
Zulässige Abweichung der Gradheit	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm	> 400 mm ≤ 0,35 mm
Zulässige Längenabweichung	≤ 0,15 % bis maximal 0,5 mm	
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes	± 0,15 mm	
Maßänderung nach Wärmeeinwirkung	≤ 0,25 %	
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	≤ 2,0 mm	

Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	34
Brandverhalten	B_{fl} s1
Flächengewicht	9,6 kg/m²
Resteindruck	0,1 mm
Punktbelastung	85 kg/cm²
Rutschhemmung	R10
Gleitreibung	DS
Maßänderung nach Wärmeeinwirkung	0,10%
Wärmedurchlasswiderstand	0,013 m²* k/w
Ableitwiderstand	ca. 10^{14} Ω
Chemikalienbeständigkeit	beständig*
Geruchsemission	A+
Stuhlrolleneignung	ja Stuhlrollen Typ W

*Abhängig von Konzentration und Einwirkzeit

Irrtum und technsiche Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

JOKA Object

634 Tresolo Urban Tiles

Verpackung	
Inhalt pro Paket	1,009 m²
Inhalt pro Palette	101 m²
Anzahl Fliesen pro Paket	3 Stück

Allgemeine Produktdaten	
DoP-Nummer	PVCTRESOLO

Hinweis: Muster, Prospekte und Fotos dienen nur der groben Orientierung und sind unverbindlich. Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht haben Einfluss auf die natürliche Farbveränderung. Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmdarstellungen zum Original sind möglich, Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutlich Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen. Maßgeblich für die konkreten Produkteigenschaften ist ausschließlich das aktuelle Technische Datenblatt.

Irrtum und technsiche Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU