Scheda tecnica

Pavimenti in laminato

633 Hudson River Tiles

Pavimento in laminato listone a piastrella



Codice articolo:	6725 | 6726 | 6727 | 6728

Materiale / struttura	
Struttura di un elemento	Strato superiore: overlay resistente
	Strato centrale: anti-rigonfiamento AQUAplus - pannello portante
	Strato di controbilanciamento: pellicola resistente all'umidità
Superficie	Listone a piastrella, bisellatura V4
Trattamento superficiale	Struttura a piastrella
Sistema di giunzione	Sistema di posa ProConnect Aqua Pure+
Possibilità di posa	Posa flottante

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Pavimenti in laminato

633 Hudson River Tiles

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN 13329. Le dimensioni e le tolleranze ammissibili definite in fabbrica sono state stabilite secondo la normativa sui pavimenti in laminato.

Dimensioni del singolo elemento

Dimensioni	Tolleranze
Spessore: 8,0 mm	
Lunghezza 638,0 mm	
Larghezza:330,0 mm	
Differenza di larghezza ammissibile dello strato superior	≤ 0,10 mm riferito al valore nominale
Differenza di ortogonalità ammissibile	≤ 0,20 mm
Differenza di lunghezza ammissibile dello strato superio	≤ 0,30 mm/m riferito al valore nominale
Differenza ammissibile dello spessore dell'elemento	≤ 0,50 mm riferito al valore nominale
Differenza di altezza tra elementi uniti	≤ 0,15 mm
Apertura fughe tra elementi uniti	≤ 0,20 mm
Curvatura bordi dello strato superiore	≤ 0,30 mm/m
Planarità dell'elemento	Larghezza concava: ≤ 0,15 % convessa: ≤ 0,20 % lunghezza concava: ≤ 0,50 % convessa: 1,00 %
Ortogonalità	≤ 0,20 mm

Caratteristiche del prodotto

Classe di utilizzo	33
Comportamento all'incendio	C_{fl} s1
Resistenza all'abrasione	AC5
Resistenza all'urto	Sfera piccola ≥ 70 mm / sfera grande ≥ 1000 mm
Resistenza alle macchie	Gruppi 1 e 2: grado 5 / gruppo 3: ≥ grado 4
Indentazione residua	≤ 0,05 mm
Resistenza allo spostamento di un mobile con piedi di sc	Nessun danno visibile al controllo con piede di tipo 0
Compatibilità sedie con ruote	Compatibile (sedia con rotelle di tipo W)
Resistenza alla luce	Scala Wall ≥ 6 / scala di grigio ≥ 4
Resistenza allo scivolamento	DS
Emissione di formaldeide	E1
Rigonfiamento senso spessore	≤ 10,0 %
Resistenza termica	0,073 m² x K/W compatibile con riscaldamento a pavimento ad

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Pavimenti in laminato

633 Hudson River Tiles

Imballaggio

Contenuto per confezione	2,316 m²
Contenuto per pallet	74,11 m²
Numero di elementi per confezion	11 pezzi
Confezioni per pallet	32 pezzi

Dati generali del prodotto

Numero DoP	PAR1702303-KR270

Certificazioni

ECO INSTITUT TESTED PRODUCT ID 1217 - 33882 - 001

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz176

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C



Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU