Scheda tecnica

Homeline LVT 30 Click

Rivest. per pav. di design a click



Codice articolo:	31-04 | 31-06 | 31-15 |31-19
	31-20 | 31-21 | 31-22 | 31-23

Materiale / struttura

Struttura	Strato di usura trasparente con trattamento PU Fotofilm Materiale portante: SPC da 3,8 mm (Rigid Board) Isolamento al calpestio integrato IXPE: 1,0 mm
Superficie	Diversi effetti legno, bordi smussati
Trattamento superficiale	Trattamento PUR
Sistema di giunzione	ProConnect
Possibilità di posa	Posa flottante

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

Homeline LVT 30 Click

Rivest. per pav. di design a click



Codice articolo:	31-12 | 31-24

Materiale / struttura	
Struttura	Strato di usura trasparente con trattamento PU Fotofilm Materiale portante: SPC da 3,8 mm (Rigid Board) Isolamento al calpestio integrato IXPE: 1,0 mm
Superficie	Diversi effetti pietra, bordi smussati
Trattamento superficiale	Trattamento PUR
Sistema di giunzione	ProConnect
Possibilità di posa	Posa flottante

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

Homeline LVT 30 Click

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN ISO 10582. Le dimensioni e le tolleranza definite in fabbrica sono indicate secondo le tipologie di elementi per rivestimenti per pavimenti elastici.

Dimensioni del singolo elemento

Dimensioni	**Tolleranze**
Spessore: **4,8 mm**	
Lunghezza: **1.244,6 / 607,2 mm**	
Larghezza: **178,1 / 303,1 mm**	
Spessore dello strato di usura: **0,30 mm**	
Differenza di larghezza ammissibile	≤ 0,10 % fino a massimo 0,5 mm
Tolleranza ammessa per ortogonalità	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Tolleranza ammessa per linearità	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Tolleranza ammessa per lunghezza	≤ 0,15 % fino a massimo 0,5 mm
Tolleranza ammessa per lo spessore dell'elemento	± 0,15 mm
Variaz. dimens. per esposizione al calore	≤ 0,25 %
Incurvamento per esposizione al calore	≤ 2,0 mm

Caratteristiche del prodotto

Classe di utilizzo	23/31
Reazione al fuoco	B_{fl} s1
Coeff. dinamico di attrito	R10 / DS
Comportamento elettrostatico durante l'uso	< 2 kV
Resistenza dei colori	≥ livello 6 con luce artificiale
Prova con sedia con ruote	Compatibile con sedia con ruote di tipo W
Indentazione residua	≤ 0,1 mm
Resistenza ai prodotti chimici	resistente*
Conducibilità termica	0,145 W/m x K comp. con riscaldamento a pav. ad acqua calda
Trasmittanza	0,028 m² x K/W comp. con riscaldamento a pav. ad acqua
Peso superficiale	7.850 g/m²
Attenuazione del rumore da calpestio	21 dB

*Resistenza secondo la concentrazione e il tempo di applicazione. In caso di effetti evidenti di oli, grassi, acidi, basi e altri prodotti chimici aggressivi, contattare il produttore.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

Homeline LVT 30 Click

Imballaggio

Contenuto per confezione	1,773 m² / 1,84 m²
Contenuto per pallet	106,20 m² / 125,1 m²
Numero di elementi per confezion	8 pz. / 10 pz.
Confezioni per pallet	60 pz. / 68 pz.

Dati generali del prodotto

Numero DoP	PVCHOME30C



Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at