Scheda tecnica

Connected Ethos CE100

Quattro 028

Riquadro di moquette



Codice articolo:	4001 | 4002 | 4003 | 4004 | 4005 | 4006 | 4007 | 4008
	4009 | 4010 | 1011 | 4012 | 4013 | 4014 | 4015 | 4016
	4017 | 4018 | 4019 | 4020 | 4021 | 4022 | 4023 | 4024
	4025 | 4026 | 4027 | 4028 | 4029 | 4030 | 4031 | 4032

Pittogrammi / Marchi di qualità / Certificazioni









N. Prodis/GUT: 5C3AAE2

Numero DoP: 1037/128975

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

11|2024

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Connected Ethos CE100

Quattro 028

Materiale / struttura

Tipo di produzione	Tufted
Struttura	1/10" ricciolo
Composizione felpa	Poliammide riciclato al 100%
Retro	CQuest™ Bio
Peso felpa (g/m²) ca.	624
Altezza felpa (mm) ca.	3,0
Peso totale (g/m²) ca.	3.900
Altezza totale (mm) ca.	6,4
Numero protuberanze (per m²) ca.	181.346
Dimensioni (cm) ca.	50 x 50
Unità d'imballaggio (m²)	5,00
Direzione di posa	Senza direzione

Caratteristiche del prodotto

Resistenza	33 forte - industriale
Comfort	LC1 - basso
Attenuazione del rumore da calpestio (dB) ca.	25
Grado di fonoassorbimento (αw)	0,20
Resistenza alla luce	≥ 7
Posa conduttiva	Sì
Resistenza di terra (Ω)	≤ 10^9
Resistenza termica (m²xK/W) ca.	0,07
Reazione al fuoco	B_{fl}-s1 L|NCS
Antistatico	Sì
Resistenza allo scivolamento	DS
Compatibilità sedie con rotelle	Sì

Tolleranze

Differenza di altezza	Valore nominale + 15 %, - 10 %
Differenza di lunghezza	Lunghezza nominale ± 1,0 %
Differenza di larghezza	Larghezza nominale ± 1,0 %
Differenza numero di protuberanze	Valore nominale + 10 %, - 7,5 %
Differenza peso felpa	Valore medio + 13 %, - 10 %
Differenza peso totale	Valore nominale ± 15 %

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN 14159 EN 1307. Le dimensioni e le tolleranze definite in fabbrica sono indicate nel rispetto della normativa di riferimento.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at