Scheda tecnica

Pavimenti di design **555 Click**

Rivest. per pav. di design a click



Codice articolo:	207 | 208 | 209
	407 | 412 | 414 | 425
	509 | 529 | 540 | 541

Materiale / struttura	
Struttura	Strato di usura trasparente con trattamento PU Fotofilm Materiale portante: SPC 5,0 mm (Rigid Board) Isolamento acustico IXPE integrato: 1,0 mm
Superficie	Diversi effetti legno con bordi smussati
Trattamento superficiale	Trattamento PU
Sistema di giunzione	Sistema di posa Pro Connect
Possibilità di posa	Posa flottante

04|2025

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

Pavimenti di design **555 Click**

Rivest. per pav. di design a click



Codice articolo:	542
	606 | 607 | 609

Materiale / struttura	
Struttura	Strato di usura trasparente con trattamento PU Fotofilm Materiale portante: SPC 5,0 mm (Rigid Board) Isolamento acustico IXPE integrato: 1,0 mm
Superficie	Diversi effetti pietra con bordi smussati
Trattamento superficiale	Trattamento PU
Sistema di giunzione	Sistema di posa Pro Connect
Possibilità di posa	Posa flottante

04|2025

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

Pavimenti di design **555 Click**

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN ISO 10582. Le dimensioni e le tolleranza definite in fabbrica sono indicate secondo le tipologie di elementi per rivestimenti per pavimenti elastici.

Dimensioni del singolo elemento

Dimensioni	Tolleranze
Spessore: **6,0 mm**	
Lunghezza: **1.212,8 mm / 91,44 mm**	
Larghezza: **177,8 mm / 45,72 mm**	
Spessore dello strato di usura: **0,55 mm**	
Differenza di larghezza ammissibile	≤ 0,10 % fino a massimo 0,5 mm
Tolleranza ammessa per ortogonalità	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm ≥ 400 mm ≤ 0,35 mm
Tolleranza ammessa per linearità	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm ≥ 400 mm ≤ 0,35 mm
Tolleranza ammessa per lunghezza	≤ 0,15 % fino a massimo 0,5 mm
Tolleranza ammessa per lo spessore dell'elemento	± 0,15 mm
Variaz. dimens. per esposizione al calore	≤ 0,15 %
Incurvamento per esposizione al calore	≤ 1,0 mm

Caratteristiche del prodotto

Classe di utilizzo	23/33
Reazione al fuoco	B_{fl} s1
Coeff. dinamico di attrito	R10 / DS
Comport. elettrostatico	≤ 2 kV
Resistenza dei colori	> livello 6
Prova con sedia con rotelle	Compatibile con sedia con rotelle di tipo W
Indentazione residua	< 0,1 mm
Resistenza ai prodotti chimici	resistente*
Trasmittanza	0,049 (m² x K) / W adatto al riscaldamento a pavimento
Contenuto di pentaclorofenolo	Non rilevabile
Contenuto di formaldeide	E1
Contenuto di ftalato	Esente da ftalato
Peso superficiale	9.500 g/m²
Isolamento acustico	ca. 21 dB

*Resistenza secondo la concentrazione e il tempo di applicazione. In caso di effetti evidenti di oli, grassi, acidi, basi e altri prodotti chimici aggressivi, contattare il produttore.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

Pavimenti di design **555 Click**

Imballaggio	
Contenuto per confezione	1,73 m² / 2,09 m²
Contenuto per pallet	86,50 m² / 83,60 m²
Numero di elementi per confezior	8 pz. / 5 pz.
Confezioni per pallet	50 pz. / 40 pz.

Dati generali del prodotto	
Numero DoP	LVTDESCLIC

Modelli, dépliant e fotografie sono solo indicativi e non sono vincolanti. L'età e la luce del sole tendono a modificare in modo naturale il colore dei decori stampati. Non si escludono differenze cromatiche rispetto all'originale sui supporti di stampa o sulle schermate. Col passare del tempo, il prodotto può cambiare le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura. L'unico documento vincolante con le caratteristiche del prodotto è la scheda tecnica aggiornata, disponibile alla pagina www.jordanshop.de.



04|2025

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at