Scheda tecnica

Manifattura Parquet

Listone L

Listone compensato a 2 strati con sistema maschio e femmina, collezione Elegance



Codice articolo:	EN14 | EN19 | EN22

Descrizione della collezione

Nodi sani e chiari	< 5 mm senza limitazione; da larghezza > 220 mm sporad. max 5% della larghezza
Nodi fessurati scuri	< 5 mm senza limitazione; da larghezza > 220 mm sporad. max 3% della larghezza
Fori di rami	< 5 mm senza limitazione; da larghezza > 220 mm sporad. max 3% della larghezza
Fessure superficiali	Inammiss.
Fessure terminali	Inammiss.
Alburno	Inammiss.
Inclusione di corteccia	Inammiss.
Colpo di fulmine	Inammiss.
Deviazione della fibratura/venatu	Ammiss. senza limitazione
Alterazioni cromatiche	Ammiss. in misura limitata
Raggi midollari/riflessi	Ammiss. senza limitazione
Infestazione da parassiti	Inammiss.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Manifattura Parquet

Listone L

Listone compensato a 2 strati con sistema maschio e femmina, collezione Nature



Codice articolo:	NN14 | NN19 | NN22 | NN25 | NN30

Descrizione della collezione

Nodi sani e chiari	Sporad. max 20% della larghezza
Nodi fessurati scuri	Sporad. max 15% della larghezza
Fori di rami	Sporad. max 15% della larghezza; max 35 mm
Fessure superficiali	Sporad.; larghezza max 4 mm
Fessure terminali	Sporad.; lunghezza max 50% della larghezza
Alburno	Inammiss.
Inclusione di corteccia	Inammiss.
Colpo di fulmine	Inammiss.
Deviazione della fibratura/venatu	Ammiss. senza limitazione
Alterazioni cromatiche	Ammiss. secondo il colore della superficie
Raggi midollari/riflessi	Ammiss. senza limitazione
Infestazione da parassiti	Inammiss.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Manifattura Parquet

Listone L

Listone compensato a 2 strati con sistema maschio e femmina, collezione Rustico



Codice articolo:	RN14 | RN19 | RN22 | RN25 | RN30

Descrizione della collezione

Nodi sani e chiari	Senza limitazione
Nodi fessurati scuri	Senza limitazione
Fori di rami	Max 35 mm
Fessure superficiali	Ammissibili purché sporadiche
Fessure terminali	Lunghezza max 100% della larghezza
Alburno	Max 2 % della larghezza
Inclusione di corteccia	Ammissibili purché sporadiche
Colpo di fulmine	Inammiss.
Deviazione della fibratura/venatu	Ammiss. senza limitazione
Alterazioni cromatiche	Ammiss. senza limitazione
Raggi midollari/riflessi	Ammiss. senza limitazione
Infestazione da parassiti	Sporadiche tarlature senza parassiti ammissibili

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Manifattura Parquet

Listone L

Nonostante un severo controllo qualità, fino al 3% di listelli di ogni lotto può appartenere a una classe diversa. (DIN EN 13489)

Materiale / struttura

Struttura	Strato superiore: legno nobile 4,0 mm +/- 0,3 mm
	Strato di supporto: 12 mm compensato di betulla incollato resistente all'acqua
Superficie	Secondo la selezione
Trattamento superficiale	Secondo la selezione
Sistema di giunzione	Maschio e femmina
Possibilità di posa	Incollato su tutta la superficie e posa flottante

Dimensioni e tolleranze secondo la manifattura a norma DIN EN 13489. Le caratteristiche e le variazioni dimensionali devono produrre una posa armoniosa.

Dimensioni del singolo elemento

Dimensioni		Tolleranze
Spessore:☐	**16 mm**	
Lunghezza:☐	**600 - 2.350 mm**	Min 600 mm; lunghezza media ca. 1.6 m; lunghezza fasci variabili
Larghezza:☐	**140 / 190 / 220 / 250 / 300 mm**	
Differenza di larghezza ammissibile		+/- 0,2 %
Differenza di ortogonalità ammissibile		≤ 0,2 % sulla larghezza
Tolleranza ammessa per lunghezza		± 10 mm
Curvatura longitudinale lungo l'elemento		≤ 0,1 % sulla lunghezza
Curvatura trasversale lungo l'elemento		≤ 0,2 % sulla larghezza
Scostamento in altezza (dislivello)		≤ 0,4 mm tra gli elementi

Caratteristiche del prodotto

Umidità del legno	8% +/- 2% al momento della prima fornitura
Comportamento all'incendio	C_{fl} s1
Emissione di formaldeide	≤ 0,05 ppm
Resistenza termica	Ca. 0,10 m²*K/W compatibile con riscaldamento a pavimento ad acqua calda

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Manifattura Parquet

Listone L

Imballaggio	
Contenuto per confezione	A misura
Contenuto per pallet	A misura
Numero di elementi per confezi	A misura
Confezioni per pallet	A misura

Dati generali del prodotto	
Dichiarazione di prestazione	PAR1482412-DR85

NOTA

Il legno è un prodotto naturale, sempre diverso per forma e struttura. Modelli, dépliant e fotografie sono solo indicativi e non sono vincolanti. L'età e la luce del sole tendono a modificare in modo naturale la tonalità del legno e le caratteristiche della superficie. Non si escludono differenze cromatiche rispetto all'originale sui supporti di stampa o sulle schermate. Col passare del tempo, il prodotto può cambiare le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU