Scheda tecnica

Manifattura Parquet
Listone XXL

Listone compensato a 2 strati con sistema maschio e femmina, collezione Mix



Codice articolo:	RN19 | RN22 | RN25 | RN30

Descrizione della collezione

Nodi sani e chiari	Da < 5 mm illimit. fino a senza limite
Nodi fessurati scuri	Da sporad. max 3% della larghezza fino a senza limite
Fori di rami	Da < 5 mm illimit. fino a max 35 mm
Fessure superficiali	Ammissibili purché sporadiche
Fessure terminali	Lunghezza max 100% della larghezza
Alburno	Max 5% della larghezza
Inclusione di corteccia	Ammissibili purché sporadiche
Colpo di fulmine	Inammiss.
Deviazione della fibratura/venatu	Ammiss. senza limitazione
Alterazioni cromatiche	Ammiss. senza limitazione
Raggi midollari/riflessi	Ammiss. senza limitazione
Infestazione da parassiti	Sporadiche tarlature senza parassiti ammissibili

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Manifattura Parquet
Listone XXL

I formati XXL possono includere elementi sobri della collezione Nature e/o elementi vivaci della collezione Rustico. La posa armoniosa è responsabilità del posatore o va concordata insieme al committente.

Materiale / struttura

Struttura	Strato superiore: legno nobile 4,0 mm +/- 0,3 mm
	Strato di supporto: 12 mm compensato di betulla incollato resistente all'acqua
Superficie	Secondo la selezione
Trattamento superficiale	Secondo la selezione
Sistema di giunzione	Maschio e femmina
Possibilità di posa	Incollato su tutta la superficie e posa flottante

Dimensioni e tolleranze secondo la manifattura a norma DIN EN 13489. Le caratteristiche e le variazioni dimensionali devono produrre una posa armoniosa.

Dimensioni del singolo elemento

Dimensioni	**Tolleranze**
Spessore:☐ **16 mm**	
Lunghezza:☐ **ca. 3.800 - 7.000 mm**	Almeno 1,8 m; produzione personalizzata
Larghezza:☐ **140 / 190 / 220 / 250 / 300 mm**	
Differenza di larghezza ammissibile	+/- 0,2 %
Differenza di ortogonalità ammissibile	≤ 0,2 % sulla larghezza
Tolleranza ammessa per lunghezza	± 20 mm
Curvatura longitudinale lungo l'elemento	≤ 0,1 % sulla lunghezza
Curvatura trasversale lungo l'elemento	≤ 0,2 % sulla larghezza
Scostamento in altezza (dislivello)	≤ 0,4 mm tra gli elementi

Caratteristiche del prodotto

Umidità del legno	8% +/- 2% al momento della prima fornitura
Comportamento all'incendio	C_{fl} s1
Emissione di formaldeide	≤ 0,05 ppm
Resistenza termica	Ca. 0,10 m²*K/W compatibile con riscaldamento a pavimento ad acqua calda

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Manifattura Parquet

Listone XL

Imballaggio	
Contenuto per confezione	A misura
Contenuto per pallet	A misura
Numero di elementi per confezi	A misura
Confezioni per pallet	A misura

Dati generali del prodotto	
Dichiarazione di prestazione	PAR1482430-DR85

NOTA

Il legno è un prodotto naturale, sempre diverso per forma e struttura. Modelli, dépliant e fotografie sono solo indicativi e non sono vincolanti. L'età e la luce del sole tendono a modificare in modo naturale la tonalità del legno e le caratteristiche della superficie. Non si escludono differenze cromatiche rispetto all'originale sui supporti di stampa o sulle schermate. Col passare del tempo, il prodotto può cambiare le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU