Technisches Datenblatt

Manufaktur Parkett
Diele XXL

2-Schicht Sperrholzdiele mit Nut-Feder-System, Mix Sortierung



Artikelnummer(n):	RN19 | RN22 | RN25 | RN30

Sortierungsbeschreibung	
Äste, gesund und hell	von <5mm uneingeschränkt bis ohne Begrenzung
Äste gerissen, dunkel	von vereinzelt max. 3% der Breite bis ohne Begrenzung
Astlöcher	von <5mm uneingeschränkt bis max. 35mm
Seichte Risse	vereinzelt zulässig
Endrisse	Länge max. 100% der Breite
Splint	max. 5% der Breite
Rindeneinwuchs	vereinzelt zulässig
Blitzrisse	unzulässig
Faserneigung / Fladerung	uneingeschränkt zulässig
Verfärbungen	uneingeschränkt zulässig
Markstrahlen / Spiegel	uneingeschränkt zulässig
Schädlingsbefall	vereinzelt Wurmlöcher ohne Schädlinge zulässig

08|2024

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Manufaktur Parkett
Diele XXL

Bei XXL-Formaten können Elemente aus ruhigen Natur-Sortierungen bis sehr lebhaften Rustikalsortierungen enthalten sein. Das harmonische Verlegebild muss bauseits durch den Verleger und oder in Absprachen mit dem Auftraggeber entschieden werden.

Material / Aufbau

Aufbau	Deckschicht: 4,0 mm Edelholz +/- 0,3 mm
	Träger: 12 mm wasserfest verleimtes Birken-Sperrholz
Aussehen der Oberfläche	gemäß Auswahl
Oberflächenbehandlung	gemäß Auswahl
Verbindungssystem	Nut & Feder
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung und schwimmende Verlegung

Abmessungen und Toleranzwerte aufgrund der Manufakturherstellung in Anlehnung an die Norm DIN EN 13489. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen müssen ein harmonisches Verlegebild ergeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung		Toleranzen
Stärke:	**16 mm**	
Länge:	**ca. 3.800 - 7.000 mm**	min. 1,8 m; individuelle Fertigung
Breite:	**140 / 190 / 220 / 250 / 300 mm**	
Zulässige Abweichung der Breite		+/- 0,2 %
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit		≤ 0,2 % über die Breite
Zulässige Längenabweichung		+/- 20 mm
Längskrümmung über das Element		≤ 0,1 % über die Länge
Querkrümmung über das Element		≤ 0,2 % über die Breite
Höhenversatz (Überzahn)		≤ 0,4 mm zwischen den Elementen

Produktcharakteristik

Holzfeuchte	8% +/- 2 % zum Zeitpunkt der Erstauslieferung
Brandverhalten	C_{fl} s1
Formaldehydemission	≤ 0,05 ppm
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,10 m²*K/W Eignung auf Warmwasserfußbodenheizung

08|2024

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Manufaktur Parkett

Diele XL

Verpackung	
Inhalt pro Paket	nach Aufmaß
Inhalt pro Palette	nach Aufmaß
Anzahl Elemente pro Paket	nach Aufmaß
Pakete pro Palette	nach Aufmaß

Allgemeine Produktdaten	
Leistungserklärung	PAR1482430-DR85

HINWEIS

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos dienen daher nur der groben Orientierung und sind unverbindlich. Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Änderung des Holzfarbtons und die Oberflächenbeschaffenheit. Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmdarstellungen zum Original sind möglich. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU