
Technisches Datenblatt

Manufaktur Parkett

Stab Chevron 60°

2-Schicht Sperrholzstab mit Nut-Feder-System, Elegance Sortierung



Artikelnummer(n):	22EN | 25EN

Sortierungsbeschreibung	
Äste, gesund und hell	<5mm uneingeschränkt ; sonst vereinzelt max. 5% der Breite
Äste gerissen, dunkel	<5mm uneingeschränkt ; sonst vereinzelt max. 5% der Breite
Astlöcher	<5mm uneingeschränkt
Seichte Risse	unzulässig
Endrisse	unzulässig
Splint	unzulässig
Rindeneinwuchs	unzulässig
Blitzrisse	unzulässig
Faserneigung / Fladerung	uneingeschränkt zulässig
Verfärbungen	geringfügig zulässig
Markstrahlen / Spiegel	uneingeschränkt zulässig
Schädlingsbefall	unzulässig

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume


INKU

Technisches Datenblatt

Manufaktur Parkett

Stab Chevron 60°

2-Schicht Sperrholzstab mit Nut-Feder-System, Nature Sortierung



Artikelnummer(n):	22NN | 25RN

Sortierungsbeschreibung	
Äste, gesund und hell	vereinzelt max. 25% der Breite
Äste gerissen, dunkel	vereinzelt max. 20% der Breite
Astlöcher	vereinzelt max. 15% der Breite
Seichte Risse	vereinzelt; Breite max. 2mm
Endrisse	vereinzelt max. 10% der Elemente; Länge max. 50% der Breite
Splint	unzulässig
Rindeneinwuchs	unzulässig
Blitzrisse	unzulässig
Faserneigung / Fladerung	uneingeschränkt zulässig
Verfärbungen	zulässig in Abhängigkeit der Oberflächenfärbung
Markstrahlen / Spiegel	uneingeschränkt zulässig
Schädlingsbefall	unzulässig

08|2024

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume


INKU

Technisches Datenblatt

Manufaktur Parkett

Stab Chevron 60°

2-Schicht Sperrholzstab mit Nut-Feder-System, Rustikal Sortierung



Artikelnummer(n):	22RN | 25RN

Sortierungsbeschreibung	
Äste, gesund und hell	ohne Begrenzung
Äste gerissen, dunkel	ohne Begrenzung
Astlöcher	max. 30mm
Seichte Risse	vereinzelt zulässig
Endrisse	Länge max. 100% der Breite
Splint	max. 5% der Breite
Rindeneinwuchs	vereinzelt zulässig
Blitzrisse	unzulässig
Faserneigung / Fladerung	uneingeschränkt zulässig
Verfärbungen	uneingeschränkt zulässig
Markstrahlen / Spiegel	uneingeschränkt zulässig
Schädlingsbefall	vereinzelt Wurmlöcher ohne Schädlinge zulässig

08|2024

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Manufaktur Parkett

Stab Chevron 60°

Trotz gewissenhafter Qualitätskontrollen können bis zu 3 % der Stäbe in einem Los aus einer anderen Sortierklasse stammen. (DIN EN 13489)

Material / Aufbau

Aufbau	Deckschicht: 4,0 mm Edelholz +/- 0,3 mm
	Träger: 12 mm wasserfest verleimtes Birken-Sperrholz
Aussehen der Oberfläche	gemäß Auswahl
Oberflächenbehandlung	gemäß Auswahl
Verbindungssystem	Nut & Feder
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung FF60°

Abmessungen und Toleranzwerte aufgrund der Manufakturherstellung in Anlehnung an die Norm DIN EN 13489. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen müssen ein harmonisches Verlegebild ergeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: **16 mm**	
Länge: **680 mm | 860 mm**	
Breite: **120 mm | 138 mm**	
Zulässige Abweichung der Breite	+/- 0,2 %
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,2 % über die Breite
Zulässige Längenabweichung	+/- 0,2 mm
Längskrümmung über das Element	≤ 0,1 % über die Länge
Querkrümmung über das Element	≤ 0,2 % über die Breite
Höhenversatz (Überzahn)	≤ 0,4 mm zwischen den Elementen

Produktcharakteristik

Holzfeuchte	8% +/- 2 % zum Zeitpunkt der Erstauslieferung
Brandverhalten	C_{fl} s1
Formaldehydemission	≤ 0,05 ppm
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,10 m²*K/W Eignung auf Warmwasserfußbodenheizung

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Manufaktur Parkett

Stab Chevron 60°

Verpackung	
Inhalt pro Paket	nach Aufmaß
Inhalt pro Palette	nach Aufmaß
Anzahl Elemente pro Paket	nach Aufmaß
Pakete pro Palette	nach Aufmaß

Allgemeine Produktdaten	
Leistungserklärung	PAR1482440-DR85

HINWEIS

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos dienen daher nur der groben Orientierung und sind unverbindlich. Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Änderung des Holzfarbtons und die Oberflächenbeschaffenheit. Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmdarstellungen zum Original sind möglich. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at