JOKA
Ist eine Marke der
W. & L. Jordan GmbH
Horst-Dieter-Jordan-Strasse 7 – 10
D-34134 Kassel
www.joka.de

Inku
Jordan GmbH & Co. KG
IZ-NÖ Süd, Straße 3,
Obj. M22
A-2355 Wr. Neudorf
www.inku.at

Produktdatenblatt
JK 33
ARMIERUNGSFASER
Für Spachtelmassen zur Erhöhung der Gefügefestigkeit

Verbrauch: 250 g je 25 kg Spachtelmasse
Lagerung: bis **24** Monate ohne direkte Sonnen- oder anderer Witterungseinflüsse

ANWENDUNG: Vermindert Rissbildung auf labilen Untergründen. Alkalibeständig, leicht einmischbar. Nur im Innenbereich.

VERARBEITUNG: Je 25 kg Spachtelmasse ein Beutel mit 250 g Armierungsfaser vermengen.

VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE: Dieses Produkt enthält Glasfasern, die zu Hautreizungen (Juckreiz) beim Verarbeiten führen können. Empfohlen ist daher die Verwendung geschlossener Arbeitskleidung, Hautschutzcreme und Handschuhe (Gummi, PVC).

ENTSORGUNG: Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Gebinde mit Produktresten sind Baustellenabfall.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und Untersuchungen. Die in Kombination verwendeten Materialien und die jeweils unterschiedlichen Bedingungen bei der Verarbeitung können von uns jedoch nicht im einzelnen beeinflusst oder geprüft werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb im einzelnen von Ihrer fachmännischen Beurteilung der Bedingungen vor Ort und Produktverwendung durch Sie ab. Die Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit.

09/2015