PRODUKTDATENBLATT
JK 145 Malerabdeckvlies
- Abdecken-

Produktbeschreibung und Anwendung:
Schützt Böden und Einrichtungen vor Verschmutzung und Beschädigung bei Renovierungsarbeiten.
Das Malervlies ist ausgestattet mit einer rutschhememnden und feuchtigkeitsundurchlässigen Spezialfolie.
Mehrfachverwendung möglich.

- Schutz vor Flüssigkeiten, Verschmutzung
- Schutz vor mechanischer Belastung
- wiederverwendbar
- recyclebar

Technische Daten:

Material	Mischfaser + Schutzfolie
Rollenbreite	1 m
Rollenlänge	25 oder 50 m
Rohdichte	ca. 220 g / m²

Vorsichts- und Sicherheitshinweise:
Keine Umweltbelastung, toxikologisch unbedenklich. Die Hinweise zum Arbeits- und umweltschutz in den Produktdatenblättern der mitverwendeten Verlegewerkstoffe sind zu beachten.
ACHTUNG: JK145 Malerabdeckvlies ist NICHT diffusionsoffen und eignet sich NICHT zum Abdecken und Schützen von verklebten Parkettböden!

Arbeitsschutz:
Die JK145 erfordert keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen.

Entsorgung:
Verschnittreste sowie Verbundreste aus Oberboden und Unterlage sind Gewerbe- und Baustellenabfälle und sind gemäß der örtlichen Abfallrichtlinien zu entsorgen.Abfallschlüssel (EAK) 030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd |Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU