Reinigungs- und Pflegeanleitung
Elastic25 Spezial

Vorbeugende Maßnahmen:

Ein Großteil des üblichen Schmutzeintrages kann durch ausreichend dimensionierte Schmutzfangzonen in den Eingangsbereichen vermieden. Diese müssen in die laufende Unterhaltsreinigung einbezogen werden.

Statten Sie Möbel- und Stuhlrollen mit weichen Rollen (Typ W) aus. Zur Vermeidung von Schäden durch Möbelfüße sind analog weiche Möbelgleiter aus Filz oder geeignetem Kunststoff zu verwenden (z.B. scratchnomore). Diese müssen wie der Bodenbelag selbst, regelmäßig gereinigt und auf ihre Funktionsfähigkeit hin überprüft werden.

Vermeiden Sie die Nutzung von Produkten aus Kautschuk (Gummi) oder Latex auf dem Belag. Diese können dauerhafte und nicht entfernbare Verfärbungen hervorrufen.

Wie alle Bodenbeläge verändert auch der Spezial PUR durch UV-Einstrahlung sein Aussehen. Vermeiden Sie daher direkte Sonneneinstrahlung und sorgen Sie für ausreichende Beschattung.

Durch die richtige Reinigung und Pflege sorgen sie für eine lange Lebensdauer und Werterhaltung Ihres Bodenbelags.

Bauschlussreinigung:

Der neuverlegte Belag muss vor der Nutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden. Produktionsbedingte Rückstände und Bauverschmutzungen werden hierdurch entfernt. Nutzen Sie hierfür PU Reiniger gemäß den Vorgaben des Reinigungsmittelherstellers. Bei intensiven Verschmutzungen kann auch ein Grundreiniger zum Einsatz kommen. Lassen Sie sich hierzu ggf. vom Reinigungsmittelhersteller beraten.

Unterhaltsreinigung:

Saugen Sie Staub oder losen Schmutz ab. Danach werden Verschmutzungen unter Einsatz eines Neutral- oder PU-Reinigers aufgenommen, anschließend wird der Boden mit einem Tuch nachgewischt. Wenn erforderlich, polieren Sie die Flächen mit einer Highspeedmaschine und einem weißen Pad.

Leichte Verschmutzungen und Gebrauchsspuren können mit einer Highspeedmaschine (1000 U/min.) mit einem weißen bzw. roten Pad entfernt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen sollte zusätzlich ein Spraycleanerprodukt verwendet werden.

10|2021

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstrasse 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Reinigungs- und Pflegeanleitung
Elastic25 Spezial

Zwischenreinigung:
Wenn haftende Verschmutzungen nicht mehr im Zuge der laufenden Reinigung beseitigt werden können, empfiehlt es sich, eine Zwischenreinigung mit einem Aktivreiniger nach Anweisung des Herstellers durchzuführen.

Bei der Zwischenreinigung wird die Oberflächen-Vergütung mit einer entsprechenden Maschine poliert bzw. unter zusätzlichem Einsatz eines Spraycleanerproduktes gereinigt. Dies bewirkt eine Verdichtung der PUR-Vergütung und führt damit zu einer optischen Aufwertung des Belages.

In beiden Fällen muss ein weiches Pad (weiß, max. rot) verwendet werden.

Grundreinigung:
Eine Grundreinigung kann von Zeit zu Zeit erforderlich sein, wenn durch die laufende Unterhaltsreinigung kein zufriedenstellendes Ergebnis mehr zu erreichen ist oder die Oberfläche durch abrasive Überbeanspruchung (Schmutzeintrag durch Sand/ Steinchen, scharfkantige Mechanik) auf immer gleiche Flächenabschnitte beschädigt wird.

Der Belag wird mit einem Grundreiniger in Verbindung mit einer Einscheibenmaschine und einem grünen Pad oder einer Schrubbbürste grundgereinigt, dabei werden alle Schmutz- und Pflegemittelrückstände restlos entfernt und der Boden anschließend ausreichend mit Wasser neutralisiert. Danach ist eine Beschichtung mit einer Polymerdispersion oder einem PU-Siegel erforderlich. Bitte verfahren Sie nach den Empfehlungen des Reinigungsmittelherstellers.

Entfernung von Flecken und Gummiabsatzstrichen:
Bestimmte Flecken, wie z.B. Haarfärbemittel, farbgebende Wunddesinfektionsmittel etc. sind unmittelbar zu entfernen, da diese sich bei längerer Einwirkzeit auf der Oberfläche festsetzen und dann nur noch schwierig, bzw. nicht mehr vollständig zu beseitigen sind. Hartnäckige Flecken, die nicht mehr mit der laufenden Reinigung und Pflege beseitigt werden können, lassen sich mit besonderen fleckenlösenden Reinigungsmitteln in Verbindung mit einem Tuch oder weißem/rotem Pad entfernen. Danach sofort mit klarem Wasser nachwischen.

Allgemeine Hinweise:
Aufgrund der Vielzahl der verschiedenen Hersteller für Reinigungsmittel und Reinigungsgeräte kann diese Anleitung nur näherungsweise den Ablauf einer entsprechenden Reinigung beschreiben. Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, lassen Sie sich von einem Fachbetrieb entsprechend Ihrer bauseitigen Gegebenheiten beraten.

10|2021

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstrasse 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch

JOKA®
Natürlich schöne Räume

INKU

Reinigungs- und Pflegeanleitung

Elastic25 Spezial

10|2021

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstrasse 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch

JOKA®
Natürlich schöne Räume

INKU