SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
TNT di disaccoppiamento JK 103 50 m²

Descrizione del prodotto e applicazione

Sottofondo traspirante, permeabile al vapore, in grado di ridurre le tensioni. Per la posa di parquet massicci o multistrato e pavimenti in laminato su pannelli in truciolato, massetti di asfalto colato e massetti prefiniti o simili o su sottofondi vecchi con residui persistenti di colla e livellante. Adatto per coprire fessure sottili o di assestamento nei sottofondi minerali, larghe fino a 0,5 mm.

- Stabilizzante
- Riduce le tensioni
- Traspirante
- Ingombro ridotto in altezza
- Adatto al riscaldamento a pavimento



Dati tecnici

Dati generali del prodotto	
Materiale	TNT spundbond in poliestere
Autorizzazione dell'ispettorato	Z-158.10-10
Spessore del materiale	1,13 mm
Larghezza rotolo	1 m
Lunghezza rotolo	50 m
Peso superficiale	250 kg/m² +/- 10%

Proprietà / Property	Valore / Value Sottofondo +/- 10%	Unità / Unit	Metodi di prova / Test methods
Massima forza di trazione longitudinale	95,0	daN/5cm	DIN EN 29073.3
Massima forza di trazione trasversale	79,0	daN/5cm	DIN EN 29073.3
Massima estensione con forza di trazione longitudinale	35,0	%	DIN EN 29073.3
Massima estensione con forza di trazione trasversale	37,0	%	DIN EN 29073.3
Resistenza allo strappo longitudinale	42,0	daN	DIN EN 29073.4
Resistenza allo strappo trasversale	45,0	daN	DIN EN 29073.4
Trasmittanza	ca. 0,03	m² K/W	DIN EN ISO 6946-1

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd |Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
TNT di disaccoppiamento JK 103 50 m²

Preparazione del sottofondo
Il sottofondo deve essere conforme al regolamento VOB DIN 18365 “Lavori di rivestimento di pavimenti”, pertanto deve essere piano, stabile, senza fessure, asciutto, pulito, aspirante e resistente alla pressione e alla trazione. Rimuovere eventuali sostanze come vernice, cera, olio, ruggine, tracce di gesso o qualunque prodotto che possa compromettere l’adesività. I massetti in cemento e solfato di calcio devono essere levigati e aspirati. Il contenuto di umidità residua del sottofondo non deve superare i valori limite previsti dalle norme e dai regolamenti specifici del settore. Controllare il sottofondo secondo le norme e i regolamenti vigenti e segnalare eventuali dubbi. Prima della posa di JK 103, aspirare accuratamente il sottofondo e trattare con impregnante o spatola all’occorrenza.

Messa in opera
(1) Stendere JK 103 in senso trasversale rispetto alla posa del parquet e tagliare a misura grossolanamente.
(2) Rivoltare le strisce per metà della lunghezza e applicare la colla secondo le istruzioni del produttore.
(3) Posare le strisce sulla colla, premere con un rullo e procedere allo stesso modo con l’altra metà.
(4) Fare asciugare per 12 - 24 ore prima di incollare il parquet.

Misure precauzionali e avvertenze di sicurezza
Il TNT di sottofondo non richiede particolari misure di protezione del lavoro. Per i sistemi di riscaldamento a pavimento, i rivestimenti devono essere conformi alle norme DIN EN 1264. La scelta della colla dipende dal parquet o dal tipo di legno. Il prodotto è innocuo per l'ambiente e dal punto di vista tossicologico. Osservare le istruzioni sulla protezione del lavoro e dell’ambiente, riportate sulle schede tecniche dei prodotti utilizzati per la posa.

Protezione del lavoro
JK 103 non richiede particolari misure di protezione del lavoro.

Smaltimento
I ritagli (compresi quelli del rivestimento e del sottofondo) devono essere consegnati ai centri di raccolta dei rifiuti edili e smaltiti secondo le norme vigenti. (Codice CER 170701)

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd |Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume
INKU