SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
Pellicola protettiva per moquette
JK 147

- Protezione -

Descrizione del prodotto e applicazione:

La pellicola protettiva per moquette JK 147 è una pellicola in LDPE con adesivo in acrilato (lato inferiore), adatta per proteggere le superfici negli spazi interni. Grazie all'eccellente resistenza al calpestio e alla penetrazione, garantisce una protezione ottimale del pavimento per tempi prolungati.
JK 147 è facile da stendere.
Uno dei principali vantaggi di questo materiale è il cosiddetto „Release". Al termine dei lavori, la pellicola può essere semplicemente rimossa (fino a max 4 settimane), senza alcun residuo di colla. In questo modo, il pavimento rimane pulito e integro.
La pellicola protettiva è anche dotata di uno strato antiscivolo. Questo rende l'area di lavoro sicura e stabile.

- Protegge dallo sporco
- Protegge da eventuali danni meccanici
- Con strato antiscivolo

Dati tecnici

Materiale	Pellicola in LDPE con eccellenti proprietà antiscivolo
Spessore del materiale	ca. 75 µ (+/- 10%)
Larghezza rotolo	70 cm
Lunghezza rotolo	60 m
Resistenza alla perforazione	Lunghezza > 22 N / 2,54 cm (1 pollice)
	Larghezza > 18 N / 2,54 cm (1 pollice)
	Lunghezza > 200 % di dilatazione
	Larghezza > 160 % di dilatazione

Misure precauzionali e avvertenze di sicurezza

Durante la stesura della pellicola, assicurarsi che non si formino pieghe. La superficie da proteggere deve essere asciutta e senza polvere. Eliminare qualsiasi residuo dalla superficie. La copertura di pavimenti con moquette appena posata va effettuata almeno 48-72 ore dopo la posa, per consentire che le colle a dispersione siano completamente indurite (osservare le raccomandazioni dei produttori delle colle).
Il prodotto può essere stoccato per circa 6 anno, lontano dai raggi diretti del sole o dagli agenti atmosferici. La temperatura di lavorazione deve essere compresa tra 15 e 40°C. Il prodotto è innocuo per l'ambiente e dal punto di vista tossicologico. Osservare le istruzioni sulla protezione del lavoro e dell'ambiente, riportate sulle schede tecniche dei prodotti utilizzati per la posa.

Protezione del lavoro

JK 147 non richiede particolari misure di protezione del lavoro.

Smaltimento

I ritagli (compresi quelli del rivestimento e del sottofondo) devono essere consegnati ai centri di raccolta dei rifiuti edili e smaltiti secondo le norme vigenti. Codice CER 030105/170201, smaltimento come legno e materiali a base di legno.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd |Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU