Technisches Datenblatt

Intro Sauberlauf 16	Focus
Herstellungsart	Tufting-Velours 5/32"
Material der Nutzschicht	65 % PA 6.6 / 35 % PES
Trägermaterial	Polyestervlies
Rückenausstattung	Schwerbeschichtung
Poleinsatzgewicht (g/m^2)	ca. 1.030
Gesamtgewicht (g/m^2)	ca. 3.450
Gesamtdicke (mm)	ca. 10,0
Noppenzahl/m²	ca. 73.000
Erdableitwiderstand (Ohm)	ca. 1 x 10^{11}
Elektrostatische Aufladung (kV)	< 2
Trittschallverbesserung verklebt (dB) ISO 140-8	ca. 28
Wärmedurchlasswiderstand m^2 (K/W) ISO 8302	ca. 0,18
Brandverhalten EN 13501-1	Bfl-s1
Strapazierwert	33: stark (gewerblich)
Komfortwert	LC 4 – luxuriös
CE Kennzeichnung EN 14041	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen.

