Technisches Datenblatt

Atelier 2020	Titan Plus
Herstellungsart	Nadelvlies
Strapazierwert	33: stark - gewerblich
Komfortwert	LC 1 – einfach
Nutzschicht	100 % PP
Nutzschichteinsatzgewicht (g/m^2)	ca. 900
Gesamtgewicht (g/m^2)	ca. 1.090
Gesamtdicke (mm)	ca. 5,2
Schallabsorptionsgrad (α_w)	nicht getestet
Trittschallverbesserung verklebt (dB)	ca. 17
Lichtechtheit ISO 105 B02	≥ 5
Ableitfähig verlegbar	ja
Erdableitwiderstand (Ω)	< 1 x 10^8
Lieferbare Breite	ca. 200 + 400 cm
Rückenausstattung	Latexvollbad
Wärmedurchlasswiderstand m^2 (K/W)	ca. 0,06
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-s1
Emissionsgeprüft nach DIBt-Grundsätzen	Z-156.601-703
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).





