PRODUKTDATENBLATT
JK 143 Multilay
- Abdecken-

Produktbeschreibung und Anwendung:
JK143 Multilay ist ein beidseitig PE-beschichteter, hochnassfester Karton, der bevorzugt als Oberflächenschutz im Innen- und Außenbereich eingesetzt wird. Durch seine hervorragende Tritt- und Durchstoßfestigkeit bietet er auch über längere Zeiträume einen optimalen Schutz des Untergrundes. JK 143 Milchtütenkarton kann mehrfach wiederverwendet werden. JK143 Multilay ist leicht und einfach auszurollen. Die Dimensionsstabilität gewährleistet auch über längere Zeitäume bei hoher Beanspruchung eine gute Planlage. Die lange Standzeit durch mehrfachen Einsatz ist ökonomisch und senkt die Kosten.

- **Schutz vor Flüssigkeiten, Verschmutzung**
- **Schutz vor mechanischer Belastung**
- **wiederverwendbar**
- **recyclebar**

Technische Daten:

Material	hochnassfester Karton mit beiseitiger PE-Beschichtung
Rollenbreite	ca. 120 - 137 cm (Rollenlänge /-breite können variieren)
Menge	ca. 50 m²

Vorsichts- und Sicherheitshinweise:
Keine Umweltbelastung, toxikologisch unbedenklich. Die Hinweise zum Arbeits- und umweltschutz in den Produktdatenblättern der mitverwendeten Verlegewerkstoffe sind zu beachten.
ACHTUNG: JK143 Multilay ist NICHT diffusionsoffen und eignet sich NICHT zum Abdecken und Schützen von verklebtenParkettböden!

Arbeitsschutz:
Die JK143 erfordert keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen.

Entsorgung:
Verschnittreste sowie Verbundreste aus Oberboden und Unterlage sind Gewerbe- und Baustellenabfälle und sind gemäß der örtlichen Abfallrichtlinien zu entsorgen.Abfallschlüssel (EAK) 030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe

Diese Angaben beruhen auf unseren Versuchen und Erfahrungen anhand angewandter Normen und den Regeln des Fachs. Außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Kombination der verwendeten Materialien unterliegen Ihrer fachmännischen Beurteilung und im Zweifelsfall durch Eigenversuche zu prüfen. bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Mit dem Erscheinen dieses Datenblatts verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | Info@joka.de | www.joka.de