JOKA
è un marchio di
W. & L. Jordan GmbH
Horst-Dieter-Jordan-Str. 7-10
D-34134 Kassel
+49 561 94177-0
www.joka.de

INKU
Jordan GmbH & Co. KG
IZ-NÖ Süd, Straße 3,
Obj. M22
A-2355 Wr. Neudorf
+43 2236 6701-0
www.inku.at

Scheda tecnica del JK 01

PRIMER A DISPERSIONE PRONTO PER L'USO

Mano di fondo per massetti assorbenti e sottofondi minerali

www.blauer-engel.de/uz113

- Asciuga in fretta
- Per massetti cementizi e a base di solfato di calcio
- Liquido
- Prodotto pronto per l'uso
- Impiego universale
- Per interni
- GISCODE D1 – senza solventi
- EMICODE EC 1 PLUS – a emissioni molto basse
- Rullo applicatore raccomandato:
  JOKA rullo universale 25 cm (cod. art.: 2010115)

Cod. art.: **59451**, tanica di plastica da 10 kg
Stoccaggio: min 12 mesi nella confezione originale sigillata. Proteggere dal gelo.
Consumo: ca. 150 g/m² secondo il sottofondo
Essiccazione: fare asciugare bene finché il primer non incolla più
Sottofondi cementizi: ca. 2 ore*
Sottofondi a base di gesso: ca. 6 ore*
Sottofondi vecchi con residui di colla: ca. 6 ore*

* 20° C, 65 % di umidità rel.

IMPIEGO: Primer a dispersione per successive stuccature con tutti gli stucchi JK a base di gesso e cementizi. Particolarmente adatto per massetti cementizi e a base di solfato di calcio, pavimenti in calcestruzzo secco, massetti prefabbricati o stucco su stucco. Solo per interni.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO: il sottofondo deve essere stabile, asciutto, senza crepe, pulito e privo di qualsiasi sostanza che ne possa pregiudicare l'aderenza. Di norma, è consigliabile levigare il sottofondo e aspirare accuratamente.

LAVORAZIONE:
1. Portare la confezione a temperatura ambiente, agitarla a fondo e versare il contenuto in un secchio pulito.
2. Applicare uniformemente il primer con un rullo universale JOKA sul sottofondo e fare asciugare a fondo. Evitare la formazione di pozzanghere.
3. Pulire gli utensili subito dopo l'uso.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E DEL LAVORO: GISCODE D1 – senza solventi a norma TRGS 610. Si raccomanda l'uso di una crema protettiva per la pelle. Conservare lontano dalla portata dei bambini. Arieggiare a fondo durante e dopo la lavorazione/l'essiccazione! Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'applicazione del prodotto. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, lavare subito con abbondante acqua. Non gettare nella rete fognaria, in acqua o in terra. Pulire gli utensili subito dopo l'uso con acqua e sapone. Dopo l'indurimento il prodotto è innocuo dal punto di vista ecologico e fisiologico. I requisiti per una buona qualità dell'aria dopo la posa del rivestimento sono: condizioni di posa a norma di legge e un sottofondi, primer e stucchi cementizi perfettamente asciutti. Il prodotto contiene isotiazolinone e bronopol. Per informazioni sulle allergie: +49 561 94177-0.

SMALTIMENTO: raccogliere e riutilizzare i residui di prodotto. Non gettare nella rete fognaria, in acqua o in terra. I fusti completamente vuoti e senza residui sono riciclabili. I fusti con i residui di prodotto raccolti allo stato liquido vanno smaltiti come rifiuti speciali. I fusti con residui secchi vanno smaltiti come rifiuti di cantiere.

Questi dati si basano sugli studi effettuati e sull'esperienza maturata. I materiali utilizzati in combinazione e le diverse condizioni di lavorazione non possono essere analizzati o definiti da noi nello specifico. La qualità del lavoro dipende dunque dalla vostra valutazione tecnica sulle condizioni locali e sull'impiego del prodotto. Rispettare tassativamente le istruzioni di posa del produttore del rivestimento. La pubblicazione della presente scheda tecnica del prodotto invalida tutte le schede precedenti.

09/2024