Scheda tecnica

Parquet Deluxe

140 Loft Maxi

Listoncino a 2 strip formato Maxi, collezione Nature



Codice articolo:	ME101 | ME102 | ME103

Descrizione della collezione	
Alburno	Prevalentemente privo di alburno
Nodi	Sporadici nodi aderenti fino a 10 mm di diametro, nodi stuccati fino a 4 mm di diametro, sporadici nodi a spillo neri fino a 5 mm di diametro
Posizione anelli annuali	Riga, semiriga, ventura, venatura orizzontale evidente e specchiature
Disomogeneità cromatiche	Da lievi a vivaci, variazioni di colore color legno, lievi alterazioni cromatiche per essiccazione, striature bianche larghe 8-10 mm lungo gli anelli annuali
Fessure	Ammissibili purché sporadiche
Tarlature	1 - 2 tarlature stuccate
Danni da essiccazione e stoccaggio	Inammiss.
Fessure stuccate	Lato anteriore fino a 100 mm

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Parquet Deluxe

140 Loft Maxi

Nonostante i severi controlli qualità, fino al 3% di listelli di un lotto può appartenere a classi diverse. (DIN EN 13489)

Materiale / struttura

Struttura	Strato superiore: legno nobile 4,0 mm +/- 0,2 mm
	Pannello di supporto: HDF 5,5 mm
Superficie	1 strip
Trattamento superficiale	NaturaÖl (prefinito oliatura finale) / Velvet (prefinito verniciatura opaca)
Sistema di giunzione	Maschio e femmina
Possibilità di posa	Incollata su tutta la superficie, confezione solo con listoni destri

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN 13489. Le dimensioni e le tolleranze ammissibili definite in fabbrica sono state stabilite secondo la tipologia degli elementi per pavimenti multistrato.

Dimensioni del singolo elemento

Dimensioni	Tolleranze
Spessore: 9,5 mm	
Lunghezza: 1000,00 mm	
Larghezza: 90,00 mm	
Differenza di larghezza ammissibile	± 0,2 mm
Differenza di ortogonalità ammissibile	≤ 0,1 % sulla larghezza
Differenza di lunghezza ammissibile	± 0,1 %
Curvatura longitudinale lungo l'elemento	≤ 0,1 % sulla lunghezza
Curvatura trasversale lungo l'elemento	≤ 0,3 % sulla larghezza
Scostamento in altezza (dislivello)	≤ 0,2 mm tra gli elementi

Caratteristiche del prodotto

Umidità del legno	5 - 9 % al momento della prima fornitura secondo EN 13489
Comportamento all'incendio	C_{fl} s1
Emissione di formaldeide	E1
Resistenza termica	Ca. 0,053 m²*K/W compatibile con riscaldamento a pavimento ad acqua calda

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica
Parquet Deluxe
140 Loft Maxi

Imballaggio	
Contenuto per confezione	2,34 m²
Contenuto per pallet	74,88 m²
Numero di elementi per confezion	26 pezzi
Confezioni per pallet	32 pezzi

Dati generali del prodotto	
Dichiarazione di prestazione	AUSPAR5888

NOTA


Il legno è un prodotto naturale, sempre diverso per forma e struttura. Pertanto, campioni, cataloghi e fotografie hanno un valore puramente indicativo e non sono vincolanti. La luce del sole tende a modificare la tonalità del legno. Col passare del tempo, il prodotto cambia le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura.

Certificazioni

eco INSTITUT
TESTED PRODUCT
ID 0418 - 33882 - 002











Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA®
Natürlich schöne Räume

INKU