

EcoPearls®

Der trockene Schnellausgleich standfest für beste Trittschallreduzierung

- **Beste Trittschallreduzierungswerte**
- **Leicht zu verarbeiten**
- **Schnelle Verarbeitung fast ohne Staubentwicklung**
- **Sofort belegbar, keine Nachverdichtung oder Nachsacken bis 5 cm Aufbau**
- **Unempfindlich gegen Feuchtigkeit, Blauschimmel und Ungeziefer**
- **Ökologisch und nachwachsender Baustoff**

EcoPearls® ist eine Ausgleichsschüttung aus natürlichen Materialien für die perfekte Trocken-nivellierung. Die Holzspäne werden durch eine mineralische Ummantelung konserviert. Dabei behalten sie alle Vorteile von Holz, sind aber beständig wie Stein. Auf diese Weise entsteht ein langlebiger und einzigartiger Werkstoff aus nachwachsenden Rohstoffen.



In der Kombination mit Jumpax-Systemböden können EcoPearls® bis auf Null abgezogen werden. Eine Mindestaufbau-Höhe der Schüttung ist nicht erforderlich. EcoPearls® können auch für Teilflächen genutzt werden.

So entsteht ein extrem belastbarer Aufbau mit Jumpax® bei geringen Gesamtaufbau. EcoPearls® ist die perfekte Leichtnivellierung mit allgemein bauaufsichtlicher Zulassung (Nr. Z-23.11-1852).

Unifloor Systemböden können sofort ohne Trocknungszeiten auf den EcoPearls® Schüttung aufgebaut werden. Die hervorragenden Trittschall-minderungswerte von Jumpax® werden im schwim-menden Systemaufbau durch EcoPearls unterstützt.

Standfeste Schüttung aus mineralisierten Holzspänen. Nachhaltig und formatstabil.

unifloor
UNDERLAY SYSTEMS BV

Produktspezifikationen



EcoPearls®

Technische Daten

Artikelnummer Sack	148.000
Artikelnummer Eimer	148.500
Spangröße	2 - 4 mm
Material	Mineralisierte Holzspäne
Farbe	Steingrau
R_m-Wert (m^2 K/W)	0,13
Wärmeleitfähigkeit □ ($W.m^{-1}.K^{-1}$)	0,075
Densität (kg / m^3)	370
Gewicht pro m^2	3,7 kg
Mengenbedarf bei 1 cm Aufbauhöhe	ca. 10 Liter je qm
Aufbauhöhe in der Kombination mit	0 mm
Jumpax-Systemböden	0 to 180 mm
Temporäre Druckbelastung (NEN-EN 826)	0,56 MPa
Brandklasse EN 13501:2007	B_{fl-s1}

Verpackung

	Sack	Eimer
Verlegehinweise	Beigelegt	Beigelegt
Inhalt	50 Liter	35 Liter
Gewicht	18,5 kg	13 kg
Paletteneinhalt	33 Säcke / 1650 Liter	18 Eimer / 630 Liter
Palettenmaße (lxbxh mm)	1200 x 800 x 2000	1200 x 800 x 2000
Total Palettengewicht	625 kg	235 kg

Anwendung

'Trockene', fast staubfreie und lose Ausgleichsschüttung für unebene Massivdecken und Holzbalkendecken mit den Werten und Eigenschaften einer gebundenen Schüttung.

Inhalt

50 / 35

Liter

Scannen Sie den QR-Code für die Verlegeanweisung EcoPearls®!

Bitte besuchen Sie www.unifloor.info für die aktuellsten Informationen.

facebook.com/jumpax24

youtube.com/watch?v=VVOZoBYQ1ao

Service-Hotline für Deutschland, Österreich & Schweiz
T +49 (152) 264 111 11
E service@unifloor.info

unifloor
UNDERLAY SYSTEMS BV

Unifloor GmbH
Madrider Straße 2, D-41069 Mönchengladbach
T +49 2161 293 11 03
I www.unifloor.info
E info@unifloor.info

EP/01-2018/LEA-DUI