JOKA®

Technische Daten **Linoleumboden Twist**

	Norm	Einheit	Linoleumboden Twist
Belagsart	EN 428		Linoleum
Oberflächenvergütung			Topshield 2 (wohnfertig endbehandelt)
Gefaste Kanten			nein
Musterung			marmoriert
Dessins			8
Gesamtdicke	EN 428	mm	Klebevariante 6mm: 2 mm Linoleumauflage, 4 mm Korkgegenzug Clickvariante 10mm: 2 mm Linoleumauflage, 6,8 mm HDF, 1,2 mm Korkgegenzug; UNICLIC-Verbindung
Planken/Fliesen	EN 428	cm	Klebe: 61,0 x 30,5cm = 1,49m² 8 Stück im Karton Click: 91,5 x 30,5cm = 1,68m² 6 Stück im Karton
Europäische Klassifizierung	EN 685		Wohnbereich 23
Beanspruchungsklasse			Objektbereich 32
Warmwasser-Fußbodenheizung			geeignet, max. 26°C
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425		geeignet, Typ W
Resteindruck	EN 433	mm	max. 0,12
Lichtechtheit	ISO 105		> 6
Brandverhalten	EN-ISO9239-1		Cfl - s1
Koeffizient Rutschhemmung	EN 51130		R10 sehr sicher
Trittschallverbesserungsmaß	EN 140	dB	16
Aufladungsspannung	EN 1815	kv	< 2
Chemikalieneinwirkung	EN 423		Beständigkeit abhängig von Konzentration und Einwirkzeit
Zigarettenglutbeständigkeit	EN 1399		Beständig gegen Zigaretten
Dickenquellung 24 h	EN 317		< 8%



CE

EN 14041:2004



W. & L. Jordan GmbH Töpfenhofweg 41-44 34134 Kassel