LEISTUNGSERKLÄRUNG

DOP TWISTLINKL

JOKA®

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

   TWISTLINKL Linoleum Fertigboden

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

   Twist17 Klebevariante

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

   Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (siehe EN 14041) gemäß den Spezifikationen des Herstellers.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

   W. & L. Jordan GmbH, Töpfenhofweg 41 - 44, 34134 Kassel, Germany

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

   nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

   System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
   Name der notifizierten Stelle, die basierend auf Probeentnahmen des Herstellers die Typprüfung des Produktes vorgenommen hat.

   LAPI
   Laboratario Prevenzione Incendi S.p.A;
   Via della Quercia 11; I-50041 Calenzano
   Notifizierte Stelle

   nicht zutreffend
   Leistungsbeständigkeitsbescheinigung

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung aus- gestellt worden ist:

   Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
A) Brandverhalten	C_{fl}-s1	EN 14041: 2004/AC:2006
B) Gehalt an Pentachlorphenol	DL PCP	EN 14041: 2004/AC:2006
C) Formaldehydemissionen	E1 HCHO	EN 14041: 2004/AC:2006
D) Rutschhemmung	DS	EN 14041: 2004/AC:2006
E) Elektrisches Verhalten (Ableitfähigkeit)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
F) Elektrisches Verhalten (Leitfähigkeit)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
G) Elektrisches Verhalten (antistatisch)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
H) Wärmeleitfähigkeit [W/mK]	0.15 W/m^2K	EN 14041: 2004/AC:2006
I) Wasserdichtheit	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006

10. Die Leistung des Produkts/der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
    Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller oder der Bevollmächtigte gemäß Nummer 4 oder 5.
    Unterzeichnet für den Hersteller oder Bevollmächtigten und im Namen des Herstellers oder Bevollmächtigten von:

    Robert Horst, Prokurist
    (Name und Funktion)

    Kassel, den 01.07.2013
    (Datum und Ort)

    (Unterschrift)