Scheda tecnica

CV Wood & Stone 22 **Pisa**

Pavimento in CV



Codice articolo:	3308 | 3330 | 3335 | 3340
	3345 | 3350 | 3355 | 3360
	3365 | 3370 | 3375 | 3380

Pittogrammi / Marchi di qualità / Certificazioni



Numero DoP: CVPISA4/5

10|2019

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

CV Wood & Stone 22 **Pisa**

Materiale / struttura

Classe residenziale	23	
Classe commerciale	31	
Classe industriale	-	
Spessore totale (mm) ca.	2,25	
Strato di usura (mm) ca.	0,30	
Rivestimento superficiale	PU	
Peso superficiale (g/m²) ca.	1.700	
Larghezze disponibili (cm)	400 + 500	
Sottofondo	Sottofondo in schiuma Power BAC	
Motivo completo L x P (cm)	100 x 100	Colore: 3308, 3350, 3375
	100 x 120	Colore: 3360, 3370
	100 x 150	Colore: 3345, 3355, 3365, 3380
	200 x 100	Colore: 3335
	200 x 150	Colore: 3330, 3340

Caratteristiche del prodotto

Attenuazione del rumore da calpestio (dB) ca.	13
Stabilità dimensionale (%)	≤ 0,40
Resistenza all'indentazione statica (mm)	≤ 0,35
Riscaldamento a pavimento	Adatto al riscaldamento a pavimento
Resistenza alla luce	≥ 6
REACH	I requisiti attuali sono rispettati
Resistenza ai prodotti chimici	Nessuna modifica delle caratteristiche del materiale in caso di breve contatto con acidi diluiti, oli e grassi.
Compatibilità sedie con rotelle	Compatibile (sedia con rotelle di tipo W)
Classe di reazione al fuoco	B_{fl}-s1
Resistenza allo scivolamento	R10/DS
Trasmittanza ca.	0,02 m²xK/W
Esente da ftalato	Sì
Contenuto di legante	Gruppo usura T
Garanzia	7 anni (commerciale)

Tolleranze

Differenza di lunghezza del rotolo	Non inferiore al valore nominale
Differenza di larghezza del rotolo	Non inferiore al valore nominale
Differenza di spessore	Valore nominale ± 0,20 mm
Differenza di spessore strato di usura	Valore nominale ± 0,05 mm
Differenza massa totale	Valore nominale + 13 % / - 10 %

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN ISO 26986. Le dimensioni e le tolleranze ammissibili definite in fabbrica sono state stabilite secondo la normativa.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at