
Technisches Datenblatt

CV Wohnbau	Exact Plus
Klasse Wohnen	23 - stark
Klasse Gewerblich	32 - normal
Klasse Industriell	-
Gesamtstärke (mm)	2,80
Nutzschicht (mm)	0,40
Oberflächenbeschichtung	PU
Lieferbreiten (cm)	200 / 400
Rollenlänge (m)	ca. 30
Flächengewicht (g/m²)	ca. 1.950
Trittschallminderung (dB)	ca. 17
Dimensionstabilität (%)	≤ 0,40
Eindruckverhalten statisch (mm)	≤ 0,35
Verschleißverhalten	Gruppe T
Fußbodenheizung	geeignet*
Wärmedurchlasswiderstand EN ISO 12466	0,0112 m^2 K/W
Lichtechtheit ISO 105 / B02	6 - 7
REACH	die aktuellen Anforderungen werden eingehalten
Chemikalienbeständigkeit	Beständig gegen Laugen und bei kurzzeitiger Einwirkung gegen fast alle Säuren, Öle und Fette.
Stuhlrolleneignung	ja
Brandklasse EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschhemmung (trocken EN 13893 /feucht DIN 51130)	DS / R11 (Des. 290 u. 780 R10)
Garantie im Wohnbereich	15 Jahre
Garantie im Objektbereich	-
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung	Z-156.603-859

*Auf wasserführenden Systemen generell, bis zu einer Oberflächentemperatur von ca. 27 ^{0} C



Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen.

Stand: Februar 2016