Technisches Datenblatt

CV Traffic 19	Smaragd
Klasse Wohnen	-
Klasse Gewerblich	34 - sehr stark (gewerblich)
Klasse Industrie	43 - stark (industriell)
Gesamtstärke (mm)	ca. 2,00
Nutzschicht (mm)	ca. 0,70
Oberflächenbeschichtung	PUR - Top Clean
Lieferbreiten (cm)	200 / 400
Flächengewicht (g/m²)	ca. 2.360
Trittschallminderung (dB)	ca. 10 dB
Maßstabilität (%)	≤ 0,10
Eindruckverhalten statisch (mm)	≤ 0,10
Fußbodenheizung	geeignet *
Lichtechtheit	≥ 6
REACH	die aktuellen Anforderungen werden eingehalten
Chemikalienbeständigkeit	bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten keine Veränderung der Materialeigenschaften
Stuhlrolleneignung	ja
Treppeneignung	ja **
Brandklasse EN 13501-1	Bfl-s1
Rutschhemmung (trocken EN 13893 /feucht DIN 51130)	DS / R10
Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung im Wohnbereich/Objektbereich	15 Jahre (Wohnen) 10 Jahre (Objekt)

* Auf wasserführenden Systemen generell bis zu einer Oberflächentemperatur von 28 ^{0} C

** mit entsprechendem Profil





Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG / Jordan Suisse AG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen.

JOKA® INKU